

**DOTLUX LED-Deckeneinbaustrahler TURN 24W 3000K**

Bestellnummer: 2440

- Gleichbleibende Lichtfarbe auch bei Nachbestellungen garantiert die CITIZEN® LED mit 3-Step MacAdam Farbsortierung
- Natürliches Farbempfinden dank des extra hohen CRI-Wertes > 92
- Flexible Ausleuchtung durch auswechselbare Reflektoren für 20° oder 60° Abstrahlwinkel (separat bestellbar)
- Diese Leuchte kann für den Einsatz als Notbeleuchtung erweitert werden.  
(Das Akku-Kit Zubehör wird benötigt)

Leistungsaufnahme in Watt: max. 24; Lichtstrom netto in Lumen: max. 2880; Lumen pro Watt: 120; Abstrahlwinkel: 40°; Schutzart (IP): IP20; Temperaturbereich: -40°C bis +40°C; Lichtfarbe: weiß; Nutzlebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C; Farbtemperatur in Kelvin: 3000; Farbwiedergabeindex: Ra > 92; Einschaltstrom in A: 0; Lumen pro Watt: 120; Gehäusefarbe: weiß; Schaltzyklen: > 100.000; Einbauöffnung Durchmesser in mm: 143; Garantie in Jahren: 5; ähnlich RAL-Farbe: 9003; Sortiment: Proline; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: nicht erforderlich; ETIM Gruppen-ID: ECO01744; Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: Ja; Ohne Dimmfunktion: Ja; Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6; Pulsdauer in µs: 0; BEG Förderung: Ja; Dreh- /Schwenkbar: 355° / 30°; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle einer Leuchte: E; Farbtemperatur einstellbar: Nein; Verstellbarkeit: Drehbar und schwenkbar; Werkstoff der Abdeckung: Ohne Abdeckung  
Durchmesser: 152mm