DOTLUX LED-Downlight CIRCLEclick Treiber nicht dimmbar 6,5 Watt

Bestellnummer: 2778

<?xml:namespace prefix="o" />+ Optimal für gewerbliche Installationen um Wartungskosten auf ein Minimum zu reduzieren
+ Treiber und Modul je nach Variante einzeln auswechselbar
+ Wartungsfreundliche, modulare Systemkomponenten
+ Natürliches Farbempfinden dank des extra hohen CRI-Wertes
+ Flexible Installationsmöglichkeiten mit vielen Lichtvarianten

Schutzart (IP): IP20; Temperaturbereich: -40°C bis +50°C; Eingangsspannung: 220 - 240 V AC; Nutzlebensdauer: ca. 40.000 h bei 25°C; Einschaltstrom in A: 0; Schaltzyklen: > 80.000; Eingangsspannungsbereich: 180-250 V AC; Garantie in Jahren: 3; Eingangsspannungsbereich Leuchte: 180-250 V AC; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: nicht erforderlich; ETIM Gruppen-ID: EC001744; Dimmung 0-10 V: Nein; Dimmung 1-10 V: Nein; Dimmung DALI: Nein; Dimmung DMX: Nein; Dimmung DSI: Nein; Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): Nein; Dimmung LineSwitch: Nein; Dimmung herstellerspezifisch: Nein; Dimmung Netzspannungsmodulation: Nein; Dimmung Phasenabschnitt: Nein; Dimmung programmierbar: Nein; Dimmung RF: Nein; Dimmung Sine Wave Reduction: Nein; Dimmung Touch and Dim: Nein; Dimmung Zigbee: Nein; Dimmung mit Push-button: Nein; Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: Nein; Ohne Dimmfunktion: Ja; Dimmung DALI-2: Nein; Dimmung Phasenanschnitt: Nein; Dimmung GPRS: Nein; Pulsdauer in µs: 0
Breite: 42mm