

DOTLUX LED-Lichtbandsystem LINEAclick 65W 5000K engstrahlend dimmbar DALI Made in Germany

Bestellnummer: 2814-150045

- **SCHNELLE MONTAGE**
 - Montage ohne mechanischen Eingriff in das Tragschienensystem mit hitzebeständigen Neodym - Magnethalterungen inkl. Fangseil
 - Einfache Ankopplung an die Stromversorgung aufgrund verschiedener, systemspezifischer Adapterstecker
- **HOHE EFFIZIENZ**
 - Optimierter Transmissionsgrad der LINEAClick-Linse von DOTLUX®
 - Schattenfreie Lichtverteilung durch innovatives Linsendesign
 - perfekte Kühlung des LED-Moduls dank Alu-Kernplatte
- **WEITERE VORTEILE DER LINEAClick**
 - Weiterverwendung Ihres vorhandenen Tragschienensystems
 - Verschiedene Linsen für einen breit gefächerten Einsatz
 - Zukunftssicher mit auswechselbarem LED Modul und separatem Treiber
 - LM80 zertifizierte LEDs
 - Notstromtauglich

Leistungsaufnahme in Watt: 65; Verbrauch (kWh/1000h): 65; Lichtstrom netto in Lumen: 9100; Abstrahlwinkel: 45°; Schutzart (IP): IP20; Eingangsspannung: 220 - 240 V AC; Nutzlebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C; Farbtemperatur in Kelvin: 5000; Frequenzbereich in Hertz: 50/60; Farbwiedergabeindex: Ra > 82; Einschaltstrom in A: 0; Notlichttauglich: Ja; Schaltzyklen: > 100.000; Anschlussart: 5-polig mit Adapterkabel; Eingangsspannungsbereich: 198-264 V AC / 176-280 V DC; Garantie in Jahren: 7; Notstromtauglich: -; Eingangsspannungsbereich Leuchte: 198-264 V AC / 176-280 V DC; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: nicht erforderlich; ETIM Gruppen-ID: E0002892; Dimmung DALI: Ja; Geeignet für Notlicht: Ja; Pulsdauer in µs: 0; Lichtfarbe nach EN 12464-1: tageslichtweiß >5300 K
Breite: 73mm