

DOTLUX LED-Panel FLATugr 620x620mm 40W 4000K UGR<19 Rahmen weiß (Lieferung ohne Netzteil)

Bestellnummer: 1808-140120

- Microprisma-Diffusor ermöglicht eine blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch flimmerfreies Licht (= UGR<19 für Bildschirmarbeitsplätze)
- Bessere Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning)
- Hohe Anzahl an niedrig bestromten LEDs garantieren eine lange Lebensdauer der LED und in der Folge geringe Wartungskosten!
- Weißer, pulverbeschichteter Rahmen & Anschlusskabel mit Steckverbinder

Leistungsaufnahme in Watt: 30/40; Lichtstrom netto in Lumen: 3200/3900; Abstrahlwinkel: 120°; Schutzart (IP): IP40; Nutzlebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C; Farbtemperatur in Kelvin: 4000; Farbwiedergabeindex: Ra > 83; Blendfreiheit: UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich; Schaltzyklen: > 100.000; Garantie in Jahren: 7; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: nicht erforderlich; ETIM Gruppen-ID: EC002892; Dimmung 1-10 V: Ja; Dimmung DALI: Ja; Dimmung DMX: Ja; Dimmung LineSwitch: Ja; Dimmung herstellerspezifisch: Ja; Dimmung Netzspannungsmodulation: Ja; Dimmung Phasenabschnitt: Ja; Dimmung programmierbar: Ja; Dimmung RF: Ja; Dimmung Zigbee: Ja; Dimmung mit Push-button: Ja; Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: Ja; Dimmung DALI-2: Ja; Dimmung Phasenanschnitt: Ja
Breite: 620mm