DOTLUX LED-Pendelleuchte SLIM 30+3W 3000K

Bestellnummer: 2419

- Indirekte Deckenbeleuchtung durch eine OSRAM® LED
- Gleichbleibende Lichtfarbe auch bei Nachbestellungen garantiertdie CITIZEN® LED mit 3-Step MacAdam Farbsortierung
- Passiver Alu-Druckguss Kühlkörper
- Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
- Inkl. weißem Baldachin und Kabelabhängung (150 cm)

Leistungsaufnahme in Watt: 32; Lichtstrom netto in Lumen: 2340; Lumen pro Watt: 71; Abstrahlwinkel: 40°; Schutzart (IP): IP20; Temperaturbereich: -40°C bis +40°C; Lichtfarbe: weiß; Eingangsspannung: 176 - 240 V AC/DC; Nutzlebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C; Farbtemperatur in Kelvin: 3000; Farbwiedergabeindex: Ra > 85; Einschaltstrom in A: 0; Lumen pro Watt: 71; Gehäusefarbe: weiß; Schaltzyklen: > 100.000; Eingangsspannungsbereich: 100-240 V AC; Garantie in Jahren: 5; Seillänge: 1500; ähnlich RAL-Farbe: 9003; Eingangsspannungsbereich Leuchte: 100-240 V AC; Sortiment: Proline; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: nicht erforderlich; ETIM Gruppen-ID: EC001743; Dimmung 0-10 V: Nein; Dimmung 1-10 V: Nein; Dimmung DALI: Nein; Dimmung DMX: Nein; Dimmung DSI: Nein; Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): Nein; Dimmung LineSwitch: Nein; Dimmung herstellerspezifisch: Nein; Dimmung Netzspannungsmodulation: Nein; Dimmung Phasenabschnitt: Nein; Dimmung programmierbar: Nein; Dimmung RF: Nein; Dimmung Sine Wave Reduction: Nein; Dimmung Touch and Dim: Nein; Dimmung Zigbee: Nein; Dimmung mit Push-button: Nein; Ohne Dimmfunktion: Ja; Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6; Dimmung DALI-2: Nein; Dimmung Phasenanschnitt: Nein; Dimmung GPRS: Nein; Pulsdauer in µs: 0; BEG Förderung: Nein; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle einer Leuchte: -; Farbtemperatur einstellbar: Nein; Werkstoff der Abdeckung: Ohne Abdeckung
Durchmesser: 100mm