DOTLUX Treiber nicht dimmbar 3W Passend nur für Art.Nr.: 2775

Bestellnummer: 2995

- Blendfreies Leuchtendesign speziell für Hotels und Gastronomie
- Treiber und Modul einzeln ersetzbar mit verriegelbarerer Schnell-Steckverbindung
- Wartungsfreundliche, modulare Systemkomponenten
- Natürliches Farbempfinden dank des extra hohen CRI-Wertes > 92

Leistungsaufnahme in Watt: 3; Schutzart (IP): IP20; Eingangsspannung: 176 - 240 V AC/DC; Ausgangsstrom in A: 0,08; Schutzklasse: II; Notlichttauglich: Ja; Ausgangsspannung: 32 DC; Eingangsspannungsbereich: 180-250 V AC; Garantie in Jahren: 3; Notstromtauglich: -; Eingangsspannungsbereich Leuchte: 180-250 V AC; ETIM Gruppen-ID: EC002710; Dimmung 0-10 V: Nein; Dimmung 1-10 V: Nein; Dimmung DALI: Nein; Dimmung DMX: Nein; Dimmung DSI: Nein; Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): Nein; Dimmung LineSwitch: Nein; Dimmung herstellerspezifisch: Nein; Dimmung Netzspannungsmodulation: Nein; Dimmung Phasenabschnitt: Nein; Dimmung programmierbar: Nein; Dimmung RF: Nein; Dimmung Sine Wave Reduction: Nein; Dimmung Touch and Dim: Nein; Dimmung Zigbee: Nein; Dimmung mit Push-button: Nein; Ohne Dimmfunktion: Ja; Geeignet für Notlicht: Ja; Ausführung: -; Geeignet für Außengebrauch: Nein; Gehäuse: Kunststoffgehäuse; Dimmung Phasenanschnitt: Nein; Dimmung GPRS: Nein; BEG Förderung: Nein
Breite: 38mm