

SONDERARTIKEL - DOTLUX LED-Hallenstrahler LIGHTSHOWERevo-ht mit verschlossenem Druckausgleichsventil 110W 5000K DALI bis 75°C Raumtemperatur

Order number: 3642-150120HT

- Nennstrom der LEDs liegt bei nur 38% der max. Bestromung, wodurch sich eine extrem hohe Effizienz und überdurchschnittliche Lebensdauer >100.000 h ergibt
- Das Druckausgleichsventil verlängert die Lebensdauer der Dichtungen und verhindert Kondenswasserbildung in der Leuchte
- Blendbegrenzung UGR typisch <25
- 3-Step MacAdam binning garantiert eine gleichbleibende Farbtemperatur
- Aluminiumkernplatte für perfektes Wärmemanagement
- Hochwertiges Meanwell® Industrie-Netzteil mit 6 KV Überspannungsschutz
- DALI dimmbar
- Intelligentes, wartungsfreundliches Produktdesign
- Geeignet für Zentralbatterie
- Höchste Effizienz durch 4 mm ESG-Glas "Ultra Clear"

Power consumption in watts: 110; Net luminous flux in lumens: 18900; Lumen per watt: 172; Beam angle: 120°; protection class (IP): IP67; Input voltage: 176 - 240 V AC/DC; Service life: approx. 50.000 h at 25°C; Color temperature in Kelvin: 5000; Frequency range in Hz: 50/60; Color-rendering-index: CRI > 85; Power Factor: 0,97; Lumen per watt: 172; Protection class: I; Suited for emergency lighting: yes; Switch cycles: > 160.000; Cord length in m: 1; Warranty in years: 7; Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015: not required; Dimming DALI: Yes; Suitable for emergency lighting: Yes; Light colour according to EN 12464-1: daylight white >5300 K diameter: 370mm