

LED-Netzteil CV 24V 120W 5A dimmbar KNX/PWM IP67

Numero d'ordre: 5246

Dimmbares LED-Netzteil für LED Streifen und Konstantspannungsleuchten über KNX ansteuerbar.

- unabhängiges Betriebsgerät
- Konstantspannung
- Kunststoffgehäuse
- Schutzklasse II
- eingebauter PFC-Schaltkreis
- Überlastschutz durch Strombegrenzung (hiccup mode), auto recovery
- geschützt gegen Kurzschluss, Übertemperatur, Überspannung
- für LED- und Beleuchtungsanwendungen
- PWM-Ausgangsfrequenz per ETS bis max. 4kHz einstellbar
- Standbyverbrauch <0,5W
- Minimales Dimm-level 0,5%
- PWM Ausgangsspannung
- Sicherheitsnormen: EN61347-1, EN61347-2-13 und weitere
- EMV Normen: EN55015, EN61000-3-2 Klasse C
- 5 Jahre Herstellergarantie
- **PWM-KN**: integrierte KNX Schnittstelle

Consommation en watts: 120; Indice de protection (IP): IP67; Tension d'entrée: 176 - 240 V AC/DC; Plage de fréquence en Hertz: 47-63; Courant de sortie en A: 5; Power Factor (facteur de puissance): 0,96; Courant d'appel en A: 0; Classe de protection: II; Type de tension: AC/DC; Longueur de câble en m: 0,3; Tension de sortie: 24 DC/PWM; Plage de tension d'entrée: 90-305 V AC / 127-431 V DC; Garantie en années: 2; Matériau du boîtier: Plastique; Plage de tension d'entrée lumineuse: 90-305 V AC / 127-431 V DC; classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: pas nécessaire; Variation DALI: Oui; Variation modulation de tension secteur: Oui; Variation programmable: Oui; Durée d'impulsion en µs: 0; Longueur de câble: 30 cm
Largeur: 63mm