

DOTLUX LED-Downlight CIRCLE 26W COLORselect 700mA 4pin B-Ware

Order number: 2828-1FW120-B-Ware

- "COLORselect": 3 Lichtfarben in einer Leuchte. Für jede Anwendungsumgebung die passende Lichtfarbe einstellbar:
 1. Warmweiss 3.000 K: Hotel, Shop, Wellness-/Spa-Bereiche, Home & Living
 2. Neutralweiss 4.000 K: Büro, Gastronomie, Industrie, Sanitär, Seniorenheime und Krankenhäuser
 3. Tageslichtweiss 5.700 K: Industrie, Tagungsräume, Bildungseinrichtungen, Büro
 4. "HCL READY": Dieser Artikel ist für den Einsatz als HCL (Human Centric Lighting) Beleuchtung geeignet (Zusatzkomponenten sind erforderlich). Human Centric Lighting ist die natürlichste Form von künstlichem Licht, denn es bildet den Tagesverlauf der Sonne nach. Durch die Anpassung der Beleuchtung an den menschlichen Biorhythmus können Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit gesteigert werden.
- Stabile Lichtleistung dank überdimensioniertem Aludruckgusskühlkörper und SAMSUNG® LED (LM80 zertifiziert) auf Alukernplatine
- Natürliches Farbempfinden dank des extra hohen CRI-Wertes
- Schneller Austausch der Netzteile durch verriegelbarem Steckverbinder
- Hohe Kompatibilität mit diversen LED-Netzteilen
- Stabile Montageklammern sorgen für sicheren Halt
- Extra flaches Design ermöglicht den Einsatz auch bei schwierigen Einbauplätzen
- Diese Leuchte kann für den Einsatz als Notbeleuchtung erweitert werden.
(Das Akku-Kit Zubehör wird benötigt)

Lumen per watt: 104; Power consumption in watts: 26; Consumption (kWh/1000h): 26; Net luminous flux in lumens: 2700; Beam angle: 120°; protection class (IP): other Front IP44 / rear IP20; Light color: multicoloured; Service life: approx. 50.000 h at 25°C; Color temperature in Kelvin: 3000/4000/5700; Power supply: Separate order; Color-rendering-index: CRI > 92; IK protection: IK06; Lumen per watt: 104; Switch cycles: > 100.000; Food-Ready: Yes; Cord length in m: 0.43; Installation opening diameter in mm: 205-230; Warranty in years: 0; L/B value: L80/B10; similar to RAL-Colour: 9003; Assortment: Proline; Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015: not required; ETIM Gruppen-ID: EC001744; Dimming depending on control gear: Yes; Impact strength: IK06; Cord length: 43 cm; Light colour according to EN 12464-1: warm white <3300 K; LED-Betriebsstrom in mA: 700