

DOTLUX LED Aufbauleuchte SURFACE Ø400x62 30W 3000/4000/5700K COLORselect weiß mit POWERselect B-Ware

Order number: 4371-1FW120 B-Ware

- Schnelle und einfache Montage mit EASYbase-Grundplatte und Twistlockverschluss
- Große Produktvielfalt ermöglicht den Einsatz in allen Projekten (z.B. Sensor, Exit, DALI ...)
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbares LED-Modul und Netzteil
- Hintere und seitliche Kabeleinführung mit großem Kabelstauraum ermöglichen flexiblen Einsatz vor Ort
- Ideal für Wohnbauprojekte durch schlagfestes Polycarbonat-Gehäuse IK10
- Modernes, klares Design mit indirektem Lichtanteil
- Spritzwassergeschütztes Gehäuse für Außen-, Feuchtraum- und Innenbereiche
- Individuelle Lichtfarbe einstellbar durch COLORselect (Lichtfarbe: 3.000 K / 4.000 K / 5.700 K)
- Einstellbare Lichtleistung durch Powerselect (14/18/25/30W)
- Für Zentralbatterie geeignet
- Die große Leuchtfläche aus Polycarbonat erzeugt eine gleichmäßige und zugleich deckenaufhellende Lichtverteilung
- Flexible Kabeleinführung rückseitig und seitlich möglich

Power consumption in watts: 14W / 18W / 25W / 30W; Net luminous flux in lumens: 1370-3150; Lumen per watt: max. 105; Beam angle: 120°; protection class (IP): IP54; Light color: multicoloured; Input voltage: 176 - 240 V AC/DC; Service life: approx. 50.000 h at 25°C; Color temperature in Kelvin: 3000/4000/5700; Color-rendering-index: CRI > 82; Power Factor: 0,97; Inrush current in A: 0; IK protection: IK10; Lumen per watt: max. 105; Protection class: II; Voltage type: AC; Housing colour: white; Warranty in years: 0; Assortment: Proline; Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015: not required; ETIM Gruppen-ID: EC002892; Dimming 0-10 V: No; Dimming 1-10 V: No; Dimming DALI: No; Dimming DMX: No; Dimming DSI: No; Dimming potentiometer (integrated): No; Dimming LineSwitch: No; Dimming manufacturer's proprietary system: No; Dimming mains voltage modulation: No; Dimming phase cut-off: No; Dimming programmable: No; Dimming RF: No; Dimming Sine Wave Reduction: No; Dimming Touch and Dim: No; Dimming Zigbee: No; Dimming with push-button: No; Dimming depending on control gear: No; No dim function: Yes; Colour consistency (McAdam ellipse): SDCM6; Impact strength: IK10; Dimming DALI-2: No; Dimming phase cut-on: No; Dimming GPRS: No; Pulse duration in µs: 0; BEG funding: Only relevant in Germany diameter: 400mm