

DOTLUX LED-Lichtbandsystem LINEAclick 65W 5000K engstrahlend dimmbar DALI Made in Germany

Numero d'ordre: 2814-150045

- SCHNELLE MONTAGE
 - Montage ohne mechanischen Eingriff in das Tragschienensystem mit hitzebeständigen Neodym - Magnethalterungen inkl. Fangseil
 - Einfache Ankopplung an die Stromversorgung aufgrund verschiedener, systemspezifischer Adapterstecker
- HOHE EFFIZIENZ
 - Optimierter Transmissionsgrad der LINEAClick-Linse von DOTLUX®
 - Schattenfreie Lichtverteilung durch innovatives Linsendesign
 - perfekte Kühlung des LED-Moduls dank Alu-Kernplatte
- WEITERE VORTEILE DER LINEAClick
 - Weiterverwendung Ihres vorhandenen Tragschienensystems
 - Verschiedene Linsen für einen breit gefächerten Einsatz
 - Zukunftssicher mit auswechselbarem LED Modul und separatem Treiber
 - LM80 zertifizierte LEDs
 - Notstromtauglich

Consommation en watts: 65; Consommation (kWh/1000h): 65; Flux lumineux net en lumen: 9100; Angle de rayonnement: 45°; Indice de protection (IP): IP20; Tension d'entrée: 220 - 240 V AC; Durée de vie utile: environ 50.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 5000; Plage de fréquence en Hertz: 50/60; Indice de rendu de couleur: CRI > 82; Courant d'appel en A: 0; Convient pour l'éclairage de secours: Oui; Cycles de fonctionnement: > 100.000; Type de raccordement: 5-pôle avec câble adaptateur; Plage de tension d'entrée: 198-264 V AC / 176-280 V DC; Garantie en années: 7; Convient pour l'alimentation de secours: -; Plage de tension d'entrée lumineuse: 198-264 V AC / 176-280 V DC; classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: pas nécessaire; ETIM Gruppen-ID: EC002892; Variation DALI: Oui; Convient pour l'éclairage d'urgence: Oui; Durée d'impulsion en µs: 0; couleur de lumière selon EN 12464-1: blanc lumière du jour >5300 K
Largeur: 73mm