

DOTLUX LED-Leuchteneinsatz LINEAselect 1437mm 42-72W 4000K dimmbar DALI 180°

Order number: 3293-040180-DALI

- Schnellverschlüsse für alle Verbindungen
- Werkzeuglos montierbare Tragschiene mit integrierter Durchverdrahtung
- Leuchteneinsatz mit flexibler Phasenwahl und Leistungsanpassung
- Optimierter Transmissionsgrad der Streuscheibe
- Perfekte Kühlung des LED-Moduls dank Alu-Kernplatine
- Hohe Lichtausbeute dank optimiertem Profildesign
- Einfach austauschbare Lichteinheiten mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis
- Lange Lebensdauer dank überdimensionierter Kühlung
- Geeignet für Zentralbatterie
- Das D-Zeichen dieser Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ist eine Grundvoraussetzung für Leuchten in feuergefährdenden Stätten (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24)

Power consumption in watts: 42-72; Consumption (kWh/1000h): 42-72; Net luminous flux in lumens: 9200; Beam angle: 180°; protection class (IP): IP40; Input voltage: 176 - 240 V AC/DC; Service life: approx. 50.000 h at 25°C; Color temperature in Kelvin: 4000; Power supply: Integrated; Color-rendering-index: CRI > 83; Housing colour: white; Fire protection "D": yes; Switch cycles: > 100.000; Cover material: Polycarbonate PC; Warranty in years: 7; L/B value: L80/B10; Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015: not required; ETIM Gruppen-ID: ECO02892; Dimming DALI: Yes
width: 65mm