

DOTLUX LED-Panel FLATugr 620x620mm 40W 4000K UGR<19 Rahmen weiß (Lieferung ohne Netzteil)

Order number: 1808-140120

- Microprisma-Diffusor ermöglicht eine blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch flimmerfreies Licht (= UGR<19 für Bildschirmarbeitsplätze)
- Bessere Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning)
- Hohe Anzahl an niedrig bestromten LEDs garantieren eine lange Lebensdauer der LED und in der Folge geringe Wartungskosten!
- Weißer, pulverbeschichteter Rahmen & Anschlusskabel mit Steckverbinder

Power consumption in watts: 30/40; Net luminous flux in lumens: 3200/3900; Beam angle: 120°; protection class (IP): IP40; Service life: approx. 50.000 h at 25°C; Color temperature in Kelvin: 4000; Color-rendering-index: CRI > 83; Glare-free: UGR < 19; Switch cycles: > 100.000; Warranty in years: 7; Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015: not required; ETIM Gruppen-ID: EC002892; Dimming 1-10 V: Yes; Dimming DALI: Yes; Dimming DMX: Yes; Dimming LineSwitch: Yes; Dimming manufacturer's proprietary system: Yes; Dimming mains voltage modulation: Yes; Dimming phase cut-off: Yes; Dimming programmable: Yes; Dimming RF: Yes; Dimming Zigbee: Yes; Dimming with push-button: Yes; Dimming depending on control gear: Yes; Dimming DALI-2: Yes; Dimming phase cut-on: Yes
width: 620mm