

LED-Feuchtraumleuchte MISTRALxtreme 1500mm 60W 5000K IP66

Numero d'ordre: 3109-150120-B-Ware

<?xml:namespace prefix="o" />

- + Gehäuse komplett aus Aluminium und Glas, dadurch extrem witterungsbeständig und für den Außenbereich geeignet
- + Werkseitige 5-polige Durchverdrahtung ermöglicht eine schnelle Montage
- + Mikroprismatisches ESG-Glas für blendfreie Lichtverteilung (UGR < 19)
- + Montagezubehör mitgeliefert (Decken-/Wand- oder abgehängte Montage)
- + Montageklammern sind an der Leuchte frei positionierbar – vorhandene Befestigungspunkte an Decke und Wand können weiter genutzt werden
- + Metall-Kabelverschraubung und Metall-Abdeckung beiliegend
- + Schlagfestigkeit IK08
- + Geeignet für Zentralbatterie

Consommation en watts: 60; Consommation (kWh/1000h): 60; Flux lumineux net en lumen: 7800; Angle de rayonnement: 120°; Indice de protection (IP): IP66; Tension d'entrée: 220 - 240 V AC; Durée de vie utile: environ 50.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 5000; Bloc d'alimentation: Intégré; Indice de rendu de couleur: CRI > 82; IK degré de protection: IK08; Convient pour l'éclairage de secours: Oui; Éclairage de secours intégré: -; Protection incendie "D": Oui; Sans éblouissement: Valeur UGR < 19; Câblage traversant: Oui; Cycles de fonctionnement: > 80.000; Matériau de la couverture: Verre de sécurité; Plage de tension d'entrée: 220-240 V AC; Garantie en années: 0; Matériau du boîtier: Aluminium; Convient pour l'alimentation de secours: -; Plage de tension d'entrée lumineuse: 220-240 V AC; ETIM Gruppen-ID: EC002892; Variation 0-10V: Non; Variation 1-10V: Non; Variation DALI: Non; Variation DMX: Non; Variation DSI: Non; Variation par potentiomètre (intégré): Non; Variation LineSwitch: Non; Variation système propriétaire constructeur: Non; Variation modulation de tension secteur: Non; Variation par coupure de fin de phase: Non; Variation programmable: Non; Variation RF: Non; Variation Sine Wave Reduction: Non; Variation Touch and Dim: Non; Variation Zigbee: Non; Variation avec bouton-poussoir: Non; Variation en fonction de la commande: Non; Pas de variation: Oui; Indice de protection contre les chocs (IK): IK08; Convient pour l'éclairage d'urgence: Oui; Alimentation de secours intégrée: Oui; Variation DALI-2: Non; Variation par coupure de début de phase: Non; Variation GPRS: Non; Aspect de la couverture: satinée
Largeur: 112mm