

DOTLUX LED-Hallenstrahler LIGHTSHOWERevo-ball 55W 3000K gefrostete Abdeckung ballwurfsicher dimmbar DALI Made in Germany

Order number: 3641-030120FB

- Nennstrom der LEDs liegt bei nur 38% der max. Bestromung, wodurch sich eine extrem hohe Effizienz und überdurchschnittliche Lebensdauer >100.000 h ergibt
- Das Druckausgleichsventil verlängert die Lebensdauer der Dichtungen und verhindert Kondenswasserbildung in der Leuchte
- Blendbegrenzung UGR typisch <25
- 3-Step MacAdam binning garantiert eine gleichbleibende Farbtemperatur
- Aluminiumkernplatine für perfektes Wärmemanagement
- Hochwertiges Meanwell® Industrie-Netzteil mit 6 KV Überspannungsschutz
- DALI dimmbar
- Intelligentes, wartungsfreundliches Produktdesign
- Geeignet für Zentralbatterie
- Ballwurfsicher durch satiniertes 4 mm Polycarbonat

Power consumption in watts: 55; Net luminous flux in lumens: 8400; Beam angle: 120°; protection class (IP): IP67; Input voltage: 176 - 240 V AC/DC; Service life: approx. 80.000 h at 60°C; Color temperature in Kelvin: 3000; Frequency range in Hz: 50/60; Color-rendering-index: CRI > 85; Inrush current in A: 0; Protection class: I; Ballproof: yes; Switch cycles: > 160.000; Food-Ready: Yes; Cord length in m: 0.4; Input voltage span: 100-276 V AC / 142-431 V DC; Warranty in years: 7; Input voltage range luminaire: 100-276 V AC / 142-431 V DC; Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015: not required; Dimming DALI: Yes; Pulse duration in µs: 0; Light colour according to EN 12464-1: daylight white >5300 K
diameter: 370mm