

Lichtmanagementsystem HCL-Netzteil 30W 900mA DALI DT8 dimmbar

Order number: 4694-900

- Intelligentes und DALI dimmbares 2-Kanal Vorschaltgerät - Zwei individuell steuerbare Ausgangskanäle - DALI DT8 Version für Tunable White oder HCL Anwendungen - SELV Ausgangsspannung - Zentralbatteriegeeignet - Flicker-Free - Von 1 - 100% dimmbar - Push-Dim Funktion - Schutz vor abnormalen Betriebszuständen, wie Kurzschluss, unterbrochener Lastkreis oder Überlast

Power consumption in watts: 30; Consumption (kWh/1000h): 30; Input voltage: 220 - 240 V AC; Service life: approx. 50.000 h bei $T_{c,max} = 75^{\circ}\text{C}$; Frequency range in Hz: 50/60; Output current in A: 0,9; Minimum load in watt: 2,5; Output of power supply unit: 30 W; T_c temperature in $^{\circ}\text{C}$: 75; Switch cycles: > 100.000; Input voltage span: 198-264 V AC; Housing material: Steel; Stand by losses: < 0,5 W; Input voltage range luminaire: 198-264 V AC; Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015: not required; ETIM Gruppen-ID: EC002710; Dimming DALI: Yes; Dimming with push-button: Yes
width: 95mm