Bloc d'alimentation LED CC 15-44W 300-1050mA 6-52V PUSH dimmable DALI-2 approprié pour batterie centrale câblé en continu

Numero d'ordre: 5068-1

- Le bloc d'alimentation est graduable via DALI-2.
- Avec la technologie à courant constant (CC), il est adapté aux luminaires à courant constant.
- Les luminaires à courant constant raccordés peuvent être gradués de 1 % à 100 %.
- Le courant de sortie est réglable : 300/350/400/450/500/550/600/650/700/750/800/850/900/950/1000/1050mA.
- Le bloc d'alimentation est réglé par défaut sur 950mA
- Convient pour l'utilisation dans les installations d'éclairage de secours

Consommation en watts: 15-44W; Indice de protection (IP): IP20; Tension d'entrée: 176 - 240 V AC/DC; Durée de vie utile: environ 100.000 h á Tc,max = 75°C; Courant de sortie en A: 0,35-1,05; Courant d'appel en A: 0; Tc température en °C: 90; Classe de protection: II; Tension de sortie: 6-52; Plage de tension d'entrée: 176-264 V AC / 170-275 V DC; Gradation sans gradateur: Non; Plage de tension d'entrée luminaire: 176-264 V AC / 170-275 V DC; ETIM Gruppen-ID: EC002710; Variation 0-10V: Non; Variation 1-10V: Non; Variation DALI: Oui; Variation DMX: Non; Variation DSI: Non; Variation par potentiomètre (intégré): Non; Variation LineSwitch: Non; Variation système propriétaire constructeur: Non; Variation modulation de tension secteur: Non; Variation par coupure de fin de phase: Non; Variation programmable: Non; Variation RF: Non; Variation Sine Wave Reduction: Non; Variation Touch and Dim: Non; Variation Zigbee: Non; Variation avec bouton-poussoir: Oui; Pas de variation: Non; Régulation constante du flux lumineux: Non; Commande via Bluetooth: Non; Compatible avec Casambi: Non; compatible avec Apple HomeKit: Non; Compatible avec Google Assistant: Non; Compatible avec Amazon Alexa: Non; Compatible IFTTT: Non; Adapté à une tension constante: Non; Adapté à une tension continue (côté primaire): Non; Adapté à un courant constant: Oui; Boîtier: Boîtier en plastique; Variation par coupure de début de phase: Non; Variation GPRS: Non; Durée d'impulsion en µs: 0; soutien BEG: Pertinent en Allemagne uniquement
Largeur: 57mm