

Bloc d'alimentation LED CC 50W, 1200mA, 27-40V, 1-10V AGT-B.T111NC-1200mA. Commutateur DIP à 3 broches

Numero d'ordre: 4372

Alimentation à courant constant 50W, 1200mA 27-40V 1-10V dimmable

Consommation en watts: 50; Indice de protection (IP): IP20; Tension d'entrée: 220 - 240 V AC; Power Factor (facteur de puissance): 0,9; Courant d'appel en A: 0; Classe de protection: I; Convient pour l'éclairage de secours: Non; Tension de sortie: 27 - 40 DC; Gradation sans gradateur: Non; ETIM Gruppen-ID: EC002710; Variation 0-10V: Non; Variation 1-10V: Oui; Variation DALI: Non; Variation DMX: Non; Variation DSI: Non; Variation par potentiomètre (intégré): Non; Variation LineSwitch: Non; Variation système propriétaire constructeur: Oui; Variation modulation de tension secteur: Non; Variation par coupure de fin de phase: Non; Variation programmable: Non; Variation RF: Non; Variation Sine Wave Reduction: Non; Variation Touch and Dim: Non; Variation Zigbee: Non; Variation avec bouton-poussoir: Non; Pas de variation: Non; Convient pour l'éclairage d'urgence: Non; Commande via Bluetooth: Non; Compatible avec Casambi: Non; compatible avec Apple HomeKit: Non; Compatible avec Google Assistant: Non; Compatible avec Amazon Alexa: Non; Compatible IFTTT: Non; Adapté à une tension constante: Oui; Adapté à un courant constant: Oui; Boîtier: Boîtier métallique; Variation par coupure de début de phase: Non; Variation GPRS: Non; Durée d'impulsion en µs: 0; soutien BEG: Pertinent en Allemagne uniquement
Largeur: 30mm