Bloc d'alimentation LED CV 24V 12-30W <0,19A dimmable DALI IP20

Numero d'ordre: 5218-1

- Le bloc d'alimentation est dimmable via DALI.
- Avec la technologie à tension constante (CV), il convient aux luminaires à tension constante.
- Les luminaires à tension constante raccordés peuvent être gradués de 1 % à 100 %.

Consommation en watts: 12-30; Indice de protection (IP): IP20; Tension d'entrée: 220 - 240 V AC; Durée de vie utile: environ 50.000 h à 25°C; Power Factor (facteur de puissance): 0,98; Courant d'appel en A: 0; Classe de protection: II; Convient pour l'éclairage de secours: Non; Tension de sortie: 24; Garantie en années: 3; Gradation sans gradateur: Non; ETIM Gruppen-ID: EC002710; Variation 0-10V: Non; Variation 1-10V: Non; Variation DALI: Oui; Variation DMX: Non; Variation DSI: Non; Variation par potentiomètre (intégré): Non; Variation LineSwitch: Non; Variation système propriétaire constructeur: Non; Variation modulation de tension secteur: Non; Variation par coupure de fin de phase: Non; Variation programmable: Non; Variation RF: Non; Variation Sine Wave Reduction: Non; Variation Touch and Dim: Non; Variation Zigbee: Non; Variation avec bouton-poussoir: Non; Pas de variation: Non; Convient pour l'éclairage d'urgence: Non; Régulation constante du flux lumineux: Non; Commande via Bluetooth: Non; Compatible avec Casambi: Non; compatible avec Apple HomeKit: Non; Compatible avec Google Assistant: Non; Compatible avec Amazon Alexa: Non; Compatible IFTTT: Non; Adapté à une tension constante: Oui; Adapté à un courant constant: Non; Variation par coupure de début de phase: Non; Variation GPRS: Non; Durée d'impulsion en µs: 0; soutien BEG: Pertinent en Allemagne uniquement
Largeur: 30mm