

Bloc d'alimentation LED CV 24V DC 240W 10A IP67

Numero d'ordre: 4254-24

- Bloc d'alimentation dans un boîtier en aluminium protégé IP67
- Convient pour un courant et une tension constants
- protégé contre les courts-circuits, les surcharges, les surtensions et les surtempératures

Consommation en watts: 240; Indice de protection (IP): IP67; Tension d'entrée: 176 - 240 V AC/DC; Courant de sortie en A: 10; Power Factor (facteur de puissance): 0,95; Courant d'appel en A: 0; Tc température en °C: 90; Tension de sortie: 24 DC; Plage de tension d'entrée: 100-305 V AC / 142-431 V DC; Plage de tension d'entrée lumineuse: 100-305 V AC / 142-431 V DC; ETIM Gruppen-ID: EC002710; Variation 0-10V: Non; Variation 1-10V: Non; Variation DALI: Non; Variation DMX: Non; Variation DSI: Non; Variation par potentiomètre (intégré): Non; Variation LineSwitch: Non; Variation système propriétaire constructeur: Non; Variation modulation de tension secteur: Non; Variation par coupure de fin de phase: Non; Variation programmable: Non; Variation RF: Non; Variation Sine Wave Reduction: Non; Variation Touch and Dim: Non; Variation Zigbee: Non; Variation avec bouton-poussoir: Non; Pas de variation: Oui; Variation par coupure de début de phase: Non; Variation GPRS: Non; Durée d'impulsion en µs: 0; soutien BEG: Pertinent en Allemagne uniquement
Largeur: 71mm