Bloc d'alimentation LED IP67 Proline 24 V/DC, 25A, 600W avec marque MM

Numero d'ordre: 3143-24

Bloc d'alimentation LED IP67 haute qualité 24 V/DC, 25A, 600 W

- *CARACTÉRISTIQUES :*
  - Entrée universelle
  - protection contre les surcharges par limitation de courant, auto recovery
  - protégé contre les courts-circuits, les surcharges, les surtensions
  - IP67, pour applications intérieures et extérieures
  - pour les applications LED et d'éclairage
  - UL1310 classe 2
  - gradable
  - EN61000-3-2, Classe C, EN55015, EN61347-1, EN61347-2-13

- *CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :*
  - Plage de tension d'entrée : 90...264V/AC (47...63Hz) 127...370V/ DC
  - courant de choc à l'enclenchement max. : 65A
  - protection contre les surcharges : 95...1080 %.
  - Tension d'isolation (I/P-O/P) :
  - I/P-O/P : 3750V / AC
  - I/P-EF : 2000V / AC
  - O/P-FG : 500 V / AC
  - Plage de température de fonctionnement : -30... 70°C
  - Poids : 1000 g

Courant d'appel en A: 0; ETIM Gruppen-ID: EC002710; Pas de variation: Non; Durée d'impulsion en µs: 0; soutien BEG: Pertinent en Allemagne uniquement
Largeur: 144mm