DOTLUX Applique murale BEAMO 10W 3000K anthracite

Numero d'ordre: 5037-130120

- Conception robuste et résistante aux éclaboussures pour l'extérieur avec protection IP 65
- La plateforme EasyBase permet un montage simple et rapide
- Deux angles de diffusion réglables indépendamment l'un de l'autre avec des indicateurs d'angle
- Le diffuseur de lumière spécial permet d'obtenir des effets lumineux nets pratiquement sans distorsion des couleurs
- Éclairage particulièrement respectueux des insectes grâce aux LED blanc chaud et à la répartition asymétrique de la lumière

Flux lumineux net en lumen: 900; Consommation en watts: 10; Lumen par watt: 90; Angle de rayonnement: 15-120°; Indice de protection (IP): IP65; Luminous color: jaune; Tension d'entrée: 220 - 240 V AC; Durée de vie utile: environ 50.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 3000; Indice de rendu de couleur: CRI > 82; Power Factor (facteur de puissance): 0,9; IK degré de protection: autres; Lumen par watt: 90; Classe de protection: I; Type de tension: AC; Couleur du boîtier: anthracite; Convient pour l'éclairage de secours: Non; Ouverture de montage largeur en mm: 0; Ouverture de montage diamètre en mm: 0; Ouverture de montage longueur en mm: 0; Plage de tension d'entrée: 220-240; Garantie en années: 3; L80/B10: 50000; Convient pour un montage en surface: Oui; Convient pour montage encastré: Non; ENABLED produit sous licence: Oui; Plage de tension d'entrée luminaire: 220-240; classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: pas nécessaire; Durée de vie L80/B10 à 25°C: 50000; ETIM Gruppen-ID: EC002892; Avec ampoule: Oui; montage mural: Oui; Adapté à une suspension: Non; Adapté à un montage au plafond: Non; Montage en ligne continue possible: Non; Nombre de lampes/modules: 0; Matériau de la verrine: Plastique transparent; Appareillage: -; Appareillage fourni: Oui; Variation 0-10V: Non; Variation 1-10V: Non; Variation DALI: Non; Variation DMX: Non; Variation DSI: Non; Variation par potentiomètre (intégré): Non; Variation LineSwitch: Non; Variation système propriétaire constructeur: Non; Variation modulation de tension secteur: Non; Variation par coupure de fin de phase: Non; Variation programmable: Non; Variation RF: Non; Variation Sine Wave Reduction: Non; Variation Touch and Dim: Non; Variation Zigbee: Non; Variation avec bouton-poussoir: Non; Variation en fonction de la commande: Non; Pas de variation: Oui; Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam): SDCM2; Degré de protection (NEMA): 4; Indice de protection contre les chocs (IK): autres; Convient pour l'éclairage d'urgence: Non; Avec détecteur de mouvement: Non; Avec détecteur crépusculaire: Non; Avec grilles d'aération: Oui; Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11: -; Régulation constante du flux lumineux: Non; Type de câblage: -; Commande via Bluetooth: Non; Compatible avec Casambi: Non; compatible avec Apple HomeKit: Non; Compatible avec Google Assistant: Non; Compatible avec Amazon Alexa: Non; Appareil de commande échangeable: Oui; Puissance de lampe acceptée en w: 10; Source lumineuse: LED; Alimentation de secours intégrée: Non; Variation DALI-2: Non; Variation par coupure de début de phase: Non; Variation GPRS: Non; soutien BEG: Pertinent en Allemagne uniquement; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle einer Leuchte: -; Température de couleur réglable: Non; Réglage des lumens: Non; Finition du paralume: Mat; Émission de lumière: Direct/indirect; Angle de rayonnement ajustable: Continu; Répartition lumineuse: Symétrique/asymétrique; Protection de la surface du boîtier: Revêtu par poudre; Élément de distribution de lumière: Sans; Groupe de risque photobiologique selon EN 62471: Autre; Angle de faisceau: Angle de rayonnement variable; Type de connexion: Autre; Douille: Autre
Largeur: 97mm