DOTLUX Bande LED 144W 12mm RGBW IP20 rouleau de 5m incl. câble de connexion de 50cm des deux côtés

Numero d'ordre: 5080-0RGBW5M

- Version High Lumen Output avec 120LED's/m
- Les LED très rapprochées permettent d'obtenir des surfaces d'éclairage homogènes à des distances très faibles
- La technologie Secure Solder Connect évite les fissures capillaires et les soudures froides
- Les pistes conductrices renforcées assurent une luminosité uniforme
- Le ruban adhésif original 3M-VHB assure une fixation solide
- Câble de raccordement de 50 cm prémonté des deux côtés

Consommation en watts: 144; Flux lumineux net en lumen: 7200; Angle de rayonnement: 120°; Indice de protection (IP): IP20; Luminous color: ; Durée de vie utile: environ 50.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 3000; Indice de rendu de couleur: CRI > 92; Power Factor (facteur de puissance): 0,9; Nombre de LED/m: 120; Séparable par mm: 100; Tc température en °C: 67; Puissance W/m: 28,8; Flux lumineux lm/m: 1440; Classe de protection: II; Type de tension: DC; Adhésif: Oui; Le plus petit rayon de courbure: 50; Cycles de fonctionnement: > 100.000; Plage de tension d'entrée: 24 V DC; Garantie en années: 7; Plage de tension d'entrée luminaire: 24 V DC; classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: G; Source lumineuse LED-Lifetime L70/B50 à 25°C: 50000; ETIM Gruppen-ID: EC002706; Degré de protection (NEMA): 1; Régulation constante du flux lumineux: Oui; Type de câblage: Terminaison; Type de connexion: Lötanschluss; compatible avec Apple HomeKit: Non; Compatible avec Google Assistant: Non; Compatible avec Amazon Alexa: Non; Compatible IFTTT: Non; Modèle: Bande; Appareil de commande échangeable: Oui; Source lumineuse: LED non interchangeable; Avec ensemble de raccordement: Non; Avec embout de fermeture: Non; Avec élément de protection: Non; Mode de pose: En saillie et encastré; Durée de vie L70/B50 à 25°C: 50000; soutien BEG: Pertinent en Allemagne uniquement; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle einer Leuchte: -; Appareillage: Transformateur électronique; Température de couleur réglable: Non; Angle de rayonnement ajustable: Non Largeur: 12mm