

**DOTLUX Bande LED 48W 10mm 2700K IP66 rouleau de 5m avec 50cm de câble de connexion des deux côtés**

Numero d'ordre: 3943-027IP665M

- Lumière confortable et fidèle à la nature grâce à un rendu des couleurs extra-élevé RA>92
- Température de couleur constante grâce au 3-Step Mac Adam Binning et enveloppe de protection IP66 spécialement extrudée
- Les LED disposées de manière très dense permettent d'obtenir des surfaces lumineuses homogènes à des distances très faibles
- La technologie Secure Solder Connect évite les fissures capillaires et les soudures froides
- Les pistes conductrices renforcées assurent une luminosité uniforme
- Le ruban adhésif original 3M assure un maintien solide
- Câble de raccordement de 50 cm prémonté des deux côtés

Consommation en watts: 48; Flux lumineux net en lumen: 4000; Angle de rayonnement: 120°; Indice de protection (IP): IP66; Luminous color: blanc; Durée de vie utile: environ 50.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 2700; Indice de rendu de couleur: CRI > 92; Nombre de LED/m: 140; Séparable par mm: 50; Tc température en °C: 67; Puissance W/m: 9,6; Flux lumineux lm/m: 800; Le plus petit rayon de courbure: 25; Plage de tension d'entrée: 24 V DC; Garantie en années: 7; Plage de tension d'entrée luminaire: 24 V DC; classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: F; ETIM Gruppen-ID: EC002706; soutien BEG: Pertinent en Allemagne uniquement; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle einer Leuchte: -; Température de couleur réglable: Non  
Largeur: 10mm