DOTLUX Bande LED 48W 10mm 5000K IP66 rouleau de 5m avec 50cm de câble de connexion des deux côtés

Numero d'ordre: 3943-050IP665M

- Lumière confortable et naturelle grâce à un rendu des couleurs extra-élevé RA>92.
- Température de couleur uniforme grâce au 3-step Mac Adam Binning et à la couverture de protection IP66 spécialement extrudée.
- Des LED disposées de manière très clairsemée permettent d'éclairer des zones homogènes à des distances très réduites
- La technologie Secure Solder Connect évite les fissures dans les cheveux et les joints de soudure à froid.
- Les chemins conducteurs renforcés assurent une luminosité uniforme
- Le ruban adhésif original 3M offre une bonne tenue
- Câble de raccordement de 15 cm pré-monté d'un côté

Consommation en watts: 48; Flux lumineux net en lumen: 4200; Angle de rayonnement: 120°; Indice de protection (IP): IP66; Luminous color: blanc; Durée de vie utile: environ 50.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 5000; Indice de rendu de couleur: CRI > 92; Nombre de LED/m: 140; Séparable par mm: 50; Flux lumineux lm/m: 840; Le plus petit rayon de courbure: 25; Plage de tension d'entrée: 24 V DC; Garantie en années: 7; Plage de tension d'entrée luminaire: 24 V DC; classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: F; ETIM Gruppen-ID: EC002706; soutien BEG: Pertinent en Allemagne uniquement; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle einer Leuchte: -; Température de couleur réglable: Non
Largeur: 10mm