

DOTLUX Bande LED 96W 10mm 5000K IP20 rouleau de 5m avec 50cm de câble de connexion des deux côtés

Numero d'ordre: 3944-050IP205M

- Lumière confortable et fidèle à la nature grâce à un rendu des couleurs extra-élevé RA>92
- Température de couleur constante grâce au 3-Step Mac Adam Binning
- Les LED très proches les unes des autres permettent d'obtenir des surfaces lumineuses homogènes à des distances très faibles
- La technologie Secure Solder Connect empêche les fissures capillaires et les soudures froides
- Les pistes conductrices renforcées assurent une luminosité uniforme
- Le ruban adhésif original 3M assure un maintien solide
- Câble de raccordement de 15 cm prémonté d'un côté

Consommation en watts: 96; Flux lumineux net en lumen: 9250; Lumen par watt: 96; Angle de rayonnement: 120°; Indice de protection (IP): IP20; Luminous color: blanc; Durée de vie utile: environ 50.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 5000; Indice de rendu de couleur: CRI > 92; Nombre de LED/m: 238; Séparable par mm: 30; Tc température en °C: 67; Puissance W/m: 19,2; Lumen par watt: 96; Flux lumineux lm/m: 1850; Le plus petit rayon de courbure: 25; Plage de tension d'entrée: 24 V DC; Garantie en années: 7; Plage de tension d'entrée luminaire: 24 V DC; classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: F; ETIM Gruppen-ID: EC002706; soutien BEG: Pertinent en Allemagne uniquement; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle einer Leuchte: -; Température de couleur réglable:

Largeur: 10mm