

DOTLUX Bande LED RGBW CURVE 96W 12mm IP20 rouleau de 5m y compris câble de connexion de 50cm des deux côtés

Numero d'ordre: 5082-ORGBW5M

- Lumière confortable et fidèle à la nature grâce à un rendu des couleurs extra-élevé RA>92
- Température de couleur constante grâce au 3-Step Mac Adam Binning
- Les LED très rapprochées permettent d'obtenir des surfaces lumineuses homogènes à de très petites distances
- Peut être plié à volonté et convient donc également pour l'éclairage des endroits courbes et des coins
- La technologie Secure Solder Connect évite les fissures capillaires et les soudures froides
- Les pistes conductrices renforcées assurent une luminosité uniforme
- Le ruban adhésif original 3M-VHB assure un maintien solide
- Câble de raccordement de 50 cm prémonté des deux côtés

Consommation en watts: 96; Flux lumineux net en lumen: 4300; Angle de rayonnement: 120°; Indice de protection (IP): IP20; Luminous color: ; Durée de vie utile: environ 50.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 3000; Indice de rendu de couleur: CRI > 92; Power Factor (facteur de puissance): 0,9; Nombre de LED/m: 60; Séparable par mm: 100; Tc température en °C: 67; Puissance W/m: 19,2; Flux lumineux lm/m: 860; Classe de protection: II; Type de tension: DC; Adhésif: Oui; Cycles de fonctionnement: > 100.000; Plage de tension d'entrée: 24 V DC; Garantie en années: 7; Plage de tension d'entrée lumineuse: 24 V DC; classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: G; Source lumineuse LED-Lifetime L70/B50 à 25°C: 50000; ETIM Gruppen-ID: EC002706; Degré de protection (NEMA): 1; Régulation constante du flux lumineux: Oui; Type de câblage: Terminaison; Type de connexion: Lötanschluss; compatible avec Apple HomeKit: Non; Compatible avec Google Assistant: Non; Compatible avec Amazon Alexa: Non; Compatible IFTTT: Non; Modèle: Bande; Appareil de commande échangeable: Oui; Adapté à un variateur: Oui; Source lumineuse: LED non interchangeable; Avec ensemble de raccordement: Non; Avec embout de fermeture: Non; Avec élément de protection: Non; Mode de pose: En saillie et encastré; Durée de vie L70/B50 à 25°C: 50000; soutien BEG: Pertinent en Allemagne uniquement; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle einer Leuchte: -; Appareillage: Transformateur électronique; Température de couleur réglable: Non; Angle de rayonnement ajustable: Non Largeur: 12mm