

**DOTLUX Barre lumineuse à LED ENDLESS 1200mm 14W 3000K**

Numero d'ordre: 3533-130180

- Raccordement direct à 230 V - pas de bloc d'alimentation externe nécessaire
- Boîtier résistant aux chocs en polycarbonate incassable
- \"SEAMLESS CONNECT\" - Interruption à peine visible grâce à la connexion sans soudure
- \"DOT FREE\" Design avec surface d'éclairage uniforme
- Chaque luminaire peut être allumé individuellement - n'influence pas le câblage continu
- Incl. connecteur sans soudure et connecteur de câble (20 cm)
- Câble de raccordement à commander séparément
- En montage en série, il est possible d'utiliser jusqu'à 10 réglettes lumineuses avec un seul câble de raccordement.

Consommation en watts: 14; Flux lumineux net en lumen: 1400; Lumen par watt: 100; Angle de rayonnement: 150°; Indice de protection (IP): IP20; Luminous color: blanc; Tension d'entrée: 220 - 240 V AC; Durée de vie utile: environ 30.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 3000; Indice de rendu de couleur: CRI > 82; Power Factor (facteur de puissance): 0,61; Courant d'appel en A: 0; Lumen par watt: 100; Classe de protection: II; Couleur du boîtier: blanc; Cycles de fonctionnement: > 60.000; Plage de tension d'entrée: 220-240 V AC; Garantie en années: 3; Plage de tension d'entrée luminaire: 220-240 V AC; Assortiment: Ecoline; classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: pas nécessaire; ETIM Gruppen-ID: EC000109; Variation 0-10V: Non; Variation 1-10V: Non; Variation DALI: Non; Variation DMX: Non; Variation DSI: Non; Variation par potentiomètre (intégré): Non; Variation LineSwitch: Non; Variation système propriétaire constructeur: Non; Variation modulation de tension secteur: Non; Variation par coupure de fin de phase: Non; Variation programmable: Non; Variation RF: Non; Variation Sine Wave Reduction: Non; Variation Touch and Dim: Non; Variation Zigbee: Non; Variation avec bouton-poussoir: Non; Pas de variation: Oui; Variation par coupure de début de phase: Non; Variation GPRS: Non; Durée d'impulsion en µs: 0; soutien BEG: Pertinent en Allemagne uniquement; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle einer Leuchte: G; Température de couleur réglable: Non; Couleur: Blanc  
Largeur: 22mm