

## DOTLUX Downlight LED CIRCLE 26W COLORselect 700mA 4pin

Numero d'ordre: 2828-1FW120-B-Ware

"COLORselect" : 3 couleurs de lumière dans un seul luminaire. La couleur de la lumière peut être réglée pour chaque environnement d'application :

- 1. blanc chaud 3 000 K: hôtels, magasins, centres de bien-être/spa, maison et habitat.
- 2.blanc neutre 4.000 K: bureau, gastronomie, industrie, sanitaire, maisons de retraite et hôpitaux
- 3. blanc lumière du jour 5 700 K : industrie, salles de conférence, établissements d'enseignement, bureaux.
  - HCL READY: Cet article peut être utilisé comme éclairage HCL (Human Centric Lighting) des composants supplémentaires sont nécessaires. L'éclairage centré sur l'humain est le plus naturel forme de lumière artificielle, car elle imite le déroulement de la journée au soleil. En adaptant l'éclairage au biorythme humain, le bien-être et les performances peuvent être accrus. Le bien-être et les performances peuvent être améliorés.
  - Un rendement lumineux stable grâce à un dissipateur thermique surdimensionné en aluminium moulé sous pression et une LED SAMSUNG® (certifiée LM80) sur une carte à noyau en aluminium.
  - Perception naturelle des couleurs grâce à une valeur CRI très élevée.
  - Remplacement rapide des unités d'alimentation grâce à un connecteur enfichable verrouillable.
  - Haute compatibilité avec les différentes alimentations de LED
  - Les supports de montage stables garantissent un maintien sûr.
  - La conception extra plate permet de l'utiliser même dans des endroits difficiles à monter.
  - Ce luminaire peut être mis à niveau pour être utilisé comme éclairage de secours. (Les accessoires du kit de batterie sont nécessaires)

Lumen par watt: 104; Consommation en watts: 26; Consommation (kWh/1000h): 26; Flux lumineux net en lumen: 2700; Angle de rayonnement: 120°; Indice de protection (IP): autres Avant IP44 / Arrière IP20; Luminous color: multicolore; Durée de vie utile: environ 50.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 3000/4000/5700; Bloc d'alimentation: Commander séparément; Indice de rendu de couleur: CRI > 92; IK degré de protection: IK06; Lumen par watt: 104; Cycles de fonctionnement: > 100.000; Food-Ready: Oui; Longueur de câble en m: 0,43; Ouverture de montage diamètre en mm: 205-230; Garantie en années: 0; L/B valeur: L80/B10; similaire Couleur RAL: 9003; Assortiment: Proline; classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: pas nécessaire; ETIM Gruppen-ID: EC001744; Variation en fonction de la commande: Oui; Indice de protection contre les chocs (IK): IK06; Longueur de câble: 43 cm; couleur de lumière selon EN 12464-1: blanc chaud <3300 K; LED-Betriebsstrom in mA: 700