

**DOTLUX Élément d'éclairage à LED LINEAselect 1437mm 25-80W 4000K dimmable 1-10V 120° avec module d'éclairage de secours**

Numero d'ordre: 3293-240180-NOT

- Fermetures rapides pour toutes les connexions
- Rail porteur pouvant être monté sans outils avec câblage continu intégré
- Élément d'éclairage avec sélection flexible des phases et adaptation de la puissance via un commutateur DIP sur le câble d'alimentation
- Degré de transmission optimisé de la vitre de diffusion
- Module LED à refroidissement automatique
- Rendement lumineux élevé grâce au design optimisé du profilé
- Unités d'éclairage faciles à remplacer avec un excellent rapport qualité/prix
- Longue durée de vie grâce à un refroidissement surdimensionné
- Adapté à la batterie centrale

Puissance adaptable grâce à POWERselect :

- 12300@ 78W
- 10900@ 70W
- 9400@ 59W
- 7850@ 47W
- 7200@ 43W
- 6100@ 37W
- 5250@ 32W
- 4300@ 26W

Consommation en watts: 25-80; Flux lumineux net en lumen: max.12300; Lumen par watt: 156-167; Angle de rayonnement: 120°; Indice de protection (IP): IP40; Luminous color: blanc; Tension d'entrée: 186 - 240 AC/DC; Durée de vie utile: environ 50.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 4000; Indice de rendu de couleur: CRI > 83; Power Factor (facteur de puissance): 0,95; Courant d'appel en A: 0; Autonomie de la batterie: 3h; Lumen par watt: 156-167; Couleur du boîtier: blanc; Convient pour l'éclairage de secours: Oui; Cycles de fonctionnement: > 100.000; Garantie en années: 7; L80/B10: 75750; classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: pas nécessaire; Durée de vie L80/B10 à 25°C: 75750; Source lumineuse LED-Lifetime L70/B50 à 25°C: 150000; ETIM Gruppen-ID: EC002892; Matériau de la verrine: Plastique mat/satiné; Variation 1-10V: Oui; Pas de variation: Non; Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam): SDCM6; Convient pour l'éclairage d'urgence: Oui; Revêtement des luminaires à isolation thermique: Non; Durée de vie L70/B50 à 25°C: 150000; Durée de vie L90/B10 à 25°C: 37500; Durée d'impulsion en µs: 0; soutien BEG: pertinent en Allemagne uniquement; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle einer Leuchte: B; Température de couleur réglable: Non  
Largeur: 65mm