DOTLUX LED Anbauleuchte QUADGUARDdali 650x650mm 200W 4000K DALI B-Ware

Numero d'ordre: 4736-040120-B-Ware

- Particulièrement agréable pour les yeux grâce à une surface éclairée 9 fois plus grande que celle des projecteurs de salle conventionnels, idéal pour les sports de balle.
- Éclairage extrêmement uniforme dû à la lumière diffuse, limitation de l'éblouissement UGR généralement <23
- Boîtier solide, certifié contre les impacts de balles, avec couvercle en verre de sécurité trempé satiné "ULTRA CLEAR SATINATO".
- Certifié pour diverses méthodes de montage (support de montage fixe, pattes de suspension).
- Une lumière sans fatigue et sans scintillement garantit des enregistrements vidéo HD de haute qualité.
- Raccordement rapide Stucchi prémonté (prise de raccordement incluse)
- La valve d'égalisation de pression augmente la durée de vie des joints et empêche la condensation dans le luminaire.
- Convient à la batterie centrale (également disponible en version à batterie unique).
- Conception de produits durables et réparables FABRIQUÉ EN EUROPE
- Construction sans silicone pour les zones de production sensibles.
- Version dimmable DALI

Flux lumineux net en lumen: 24500; Lumen par watt: 123; Consommation en watts: 200; Angle de rayonnement: 120°; Indice de protection (IP): IP65; Tension d'entrée: 176 - 240 V AC/DC; Durée de vie utile: environ 50.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 4000; Indice de rendu de couleur: CRI > 82; Power Factor (facteur de puissance): 0,98; Courant d'appel en A: 0; IK degré de protection: IK10; Lumen par watt: 123; Classe de protection: I; Couleur du boîtier: blanc; Résistant aux ballons: Oui; Garantie en années: 0; Assortiment: Proline; classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: pas nécessaire; ETIM Gruppen-ID: EC002892; Indice de protection contre les chocs (IK): IK10; Variation DALI-2: Oui; Durée d'impulsion en µs: 0