

DOTLUX LED Aufbauleuchte SURFACEsensor-exit Ø300x62 25W 3000/4000/5700K COLORselect weiß B-Ware

Bestellnummer: 4932-0FW120-B-Ware

- Zusätzlich 3h Notlichtfunktion mit eingebauten Lithium Ionen Akku
- Version mit Bewegungs-(Radar) und Tageslichtsensor (mehrere Leuchten können mit einer Fernbedienung programmiert werden, Fernbedienung bitte separat bestellen)
- Schnelle und einfache Montage mit EASYbase-Grundplatte und Twistlockverschluss
- Große Produktvielfalt ermöglicht den Einsatz in allen Projekten (z.B. Sensor, Exit, DALI ...)
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbares LED-Modul, Netzteil und Akku
- Hintere und seitliche Kabeleinführung mit großem Kabelstauraum ermöglichen flexiblen Einsatz vor Ort
- Ideal für Wohnbauprojekte durch schlagfestes Polycarbonat-Gehäuse IK10
- Modernes, klares Design mit indirektem Lichtanteil
- Spritzwassergeschütztes Gehäuse für Außen-, Feuchtraum- und Innenbereiche
- Individuelle Lichtfarbe einstellbar durch COLORselect (Lichtfarbe: 3.000 K / 4.000 K / 5.700 K)

Leistungsaufnahme in Watt: 25; Lichtstrom netto in Lumen: 2370-2600; Verbrauch (kWh/1000h): 25; Abstrahlwinkel: 120°; Schutzart (IP): IP54; Lichtfarbe: mehrfarbig; Eingangsspannung: 220 - 240 V AC; Nutzlebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C; Leuchtenlichtstrom netto Notbetrieb in Lumen: 200; Farbtemperatur in Kelvin: 3000/4000/5700; Netzteil: Integriert; Farbwiedergabeindex: Ra > 82; Power-Factor: 0,9; IK Schutzgrad: IK10; Akkulaufzeit: 3h; Material: Kunststoff; Schutzklasse: II; Spannungsart: AC; Gehäusefarbe: weiß; Notlichttauglich: Ja; Garantie in Jahren: 0; Leistung Notbetrieb in W: 3; Sortiment: Proline; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: nicht erforderlich; ETIM Gruppen-ID: EC002892; Dimmung 0-10 V: Nein; Dimmung 1-10 V: Nein; Dimmung DALI: Nein; Dimmung DMX: Nein; Dimmung DSI: Nein; Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): Nein; Dimmung LineSwitch: Nein; Dimmung herstellerspezifisch: Nein; Dimmung Netzspannungsmodulation: Nein; Dimmung Phasenabschnitt: Nein; Dimmung programmierbar: Nein; Dimmung RF: Nein; Dimmung Sine Wave Reduction: Nein; Dimmung Touch and Dim: Nein; Dimmung Zigbee: Nein; Dimmung mit Push-button: Nein; Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: Nein; Ohne Dimmfunktion: Ja; Schlagfestigkeit: IK10; Geeignet für Notlicht: Ja; Dimmung DALI-2: Nein; Dimmung Phasenanschnitt: Nein; Dimmung GPRS: Nein; Optik der Abdeckung: gefrostet
Durchmesser: 300mm