DOTLUX LED-Balkenleuchte LIGHTBARexit 1175mm max.42W POWERselect COLORselect

Bestellnummer: 5419-099120

·Professionelle Anbauleuchte DOTLUX LIGHTBAR für die Wand oder Deckenmontage, auch für Reihen-Anbaumontage und Pendelmontage
·Mit eingebautem Notstrom Akku Kit mit Selbsttestfunktion LiFePo4 für 3H Leuchtdauer
·Metallgehäuse mit vielseitigen Befestigungsmöglichkeiten und aufklappbarer Leuchteinheit
·Flexible Kabeleinführung rückseitig und stirnseitig möglich
·Die große Leuchtfläche aus Polycarbonat erzeugt eine gleichmäßige und zugleich deckenaufhellende Lichtverteilung
·Über DOTLUX COLORselect ist eine einfache Auswahl zwischen verschiedenen Lichtfarben möglich (3000/4000/5000 Kelvin)
·Anpassbare Leistung durch Power Select (26/30/37/42 Watt)
·Hohe Farbwiedergabe dank CRI>82

·Seilabhängung Art.Nr.5431 als Zubehör erhältlich

Lichtstrom netto in Lumen: 3300/ 4200/ 4800/ 5500; Lumen pro Watt: 131; Leistungsaufnahme in Watt: 26/30/37/42; Abstrahlwinkel: 120°; Schutzart (IP): IP20; Lichtfarbe: mehrfarbig; Eingangsspannung: 220 - 240 V AC; Nutzlebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C; Farbtemperatur in Kelvin: 3000/4000/5000; Farbwiedergabeindex: Ra > 82; Power-Factor: 0,9; Einschaltstrom in A: 0; IK Schutzgrad: IK06; Lumen pro Watt: 131; Schutzklasse: I; Gehäusefarbe: weiß; Eingangsspannungsbereich: 220-240 V AC; Garantie in Jahren: 5; L80/B10: 50000; Geeignet für Aufbaumontage: Ja; Eingangsspannungsbereich Leuchte: 220-240 V AC; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: nicht erforderlich; Lebensdauer L80/B10 bei 25°C: 50000; ETIM Gruppen-ID: EC002892; Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff matt/satiniert; Dimmung 0-10 V: Nein; Dimmung 1-10 V: Nein; Dimmung DALI: Nein; Dimmung DMX: Nein; Dimmung DSI: Nein; Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): Nein; Dimmung LineSwitch: Nein; Dimmung herstellerspezifisch: Nein; Dimmung Netzspannungsmodulation: Nein; Dimmung Phasenabschnitt: Nein; Dimmung programmierbar: Nein; Dimmung RF: Nein; Dimmung Sine Wave Reduction: Nein; Dimmung Touch and Dim: Nein; Dimmung Zigbee: Nein; Dimmung mit Push-button: Nein; Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: Nein; Ohne Dimmfunktion: Ja; Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6; Schlagfestigkeit: IK06; Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: Nein; Farbtemperatur einstellbar: Stufen; Dimmung DALI-2: Nein; Dimmung Phasenanschnitt: Nein; Dimmung GPRS: Nein; Pulsdauer in µs: 0; BEG Förderung: Ja; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle einer Leuchte: C
Breite: 62mm