

DOTLUX LED-Deckeneinbaustrahler TURN 46W 4000K

Bestellnummer: 2442-040040

- Gleichbleibende Lichtfarbe auch bei Nachbestellungen garantiert die CITIZEN® LED mit 3-Step MacAdam Farbsortierung
- Natürliches Farbempfinden dank des extra hohen CRI-Wertes > 92
- Flexible Ausleuchtung durch auswechselbare Reflektoren für 20° oder 60° Abstrahlwinkel (separat bestellbar)
- Diese Leuchte kann für den Einsatz als Notbeleuchtung erweitert werden. (Das Akku-Kit Zubehör wird benötigt)

Leistungsaufnahme in Watt: max. 46; Lichtstrom netto in Lumen: max. 5390; Lumen pro Watt: 117; Abstrahlwinkel: 40°; Schutzart (IP): IP20; Lichtfarbe: weiß; Nutzlebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C; Farbtemperatur in Kelvin: 4000; Farbwiedergabeindex: Ra > 92; Power-Factor: 0,95; Einschaltstrom in A: 0; Lumen pro Watt: 117; Schutzklasse: III; Spannungsart: DC; Gehäusefarbe: weiß; Schaltzyklen: > 100.000; Einbauöffnung Durchmesser in mm: 175; Garantie in Jahren: 5; Sortiment: Proline; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: nicht erforderlich; ETIM Gruppen-ID: EC001744; Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: Ja; Ohne Dimmfunktion: Ja; Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6; Pulsdauer in µs: 0; BEG Förderung: Nein; Dreh- /Schwenkbar: 355° / 30°; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle einer Leuchte: -; Farbtemperatur einstellbar: Nein; Verstellbarkeit: Drehbar und schwenkbar; Werkstoff der Abdeckung: Ohne Abdeckung
Durchmesser: 186mm