

DOTLUX LED-EX-Schutzleuchte MISTRALex EX Geschützt IP66 662mm 16W 4000K IK10 Zone 2 & 22

Bestellnummer: 6016-040140

- UV-stabiles, bruchsicheres IK10/IP66 Gehäuse aus Polycarbonat mit gefrosteter Abdeckung sorgt für schattenfreie Lichtverteilung
- Rostfreie Edelstahlverschlüsse mit integrierter Diebstahlsicherung
- Durchverdrahtbar mit einer internen 3-poligen Leuchten-Anschlussklemme
- Lieferung jetzt mit zwei ATEX-Kabelverschraubungen (inkl. einem Blindstopfen)
- Silikonfrei, auch für Lackierbetriebe
- Geeignet für Zentralbatterie
- ATEX zertifiziert
- Explosionsgruppe:
 - II 3 G Ex ec IIC T6 Gc
 - II 3 D Ex tc IIIC T85°C Dc IP66
- Das D-Zeichen dieser Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ist eine Grundvoraussetzung für Leuchten in feuergefährdenden Stätten (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24)
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten

Leistungsaufnahme in Watt: 16; Lichtstrom netto in Lumen: 2350; Lumen pro Watt: 147; Abstrahlwinkel: 140; Schutzart (IP): IP66; Lichtfarbe: weiß; Eingangsspannung: 176 - 240 V AC/DC; Farbtemperatur in Kelvin: 4000; Farbwiedergabeindex: Ra > 82; IK Schutzgrad: IK10; Lumen pro Watt: 147; Schutzklasse: I; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: nicht erforderlich; ETIM Gruppen-ID: EC001952; Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff transparent; Mit Betriebsgerät: Ja; Schlagfestigkeit: IK10; Austauschbares Betriebsgerät: Ja; Leuchtmittel: LED; Montageart: Wand-/Deckenmontage; BEG Förderung: Ja; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle einer Leuchte: D; Ausstrahlungswinkel: Extrem breitstrahlend >80°
Breite: 145mm