

## DOTLUX LED-Feuchtraumleuchte HIGHFORCEabs IP66/IP69 1455mm 54W 4000K IK06 1x5-polig DALI

Bestellnummer: 4778-040120-B-Ware

- UV-Stabiler Diffusor und Gehäuse
- Chemikalienresistenter Spezialdiffusor aus ChemRST Material
- nur für den Innen und überdachten Außenbereich geeignet
- Für landwirtschaftliche Betriebe geeignet
- Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat
- Schlagfestigkeit IKO6
- Geeignet für Zentralbatterie
- IP66 / IP69
- DLG Zertifiziert
- Abstand zwischen beiden Montageklammern einstellbar (700-980mm)
- Montageklammern ermöglichen Decken- und/oder Wandmontage
- Alle HIGHFORCE Leuchten werden ohne Anschlussstecker geliefert. Zubehör finden Sie hier im Shop.
- Das D-Zeichen dieser Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ist eine Grundvoraussetzung für Leuchten in feuergefährdeten Stätten (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24)
- Diese LED-Leuchte ist für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben geeignet. Dadurch kann sie auch in Bereichen, welche nach dem International Featured Standard (IFS) oder British Retail Consortium (BRC) zertifiziert sind eingesetzt werden.
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten

Leistungsaufnahme in Watt: 54; Lichtstrom netto in Lumen: 7170; Lumen pro Watt: 133; Abstrahlwinkel: 120°; Schutzart (IP): sonstige IP66 / IP69; Eingangsspannung: 176 - 240 V AC/DC; Nutzlebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C; Farbtemperatur in Kelvin: 4000; Farbwiedergabeindex: Ra > 82; Power-Factor: 0,95; Einschaltstrom in A: 0; IK Schutzgrad: IK06; Lumen pro Watt: 133; Schutzklasse: I; Gehäusefarbe: grau; Food-Ready: Ja; Garantie in Jahren: 0; Sortiment: Highline; Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6; Schlagfestigkeit: IK06; Dimmung DALI-2: Ja; Pulsdauer in µs: 0

Breite: 90mm