

DOTLUX LED-Fluter LENSplus 50W 5000K 120° Abstrahlwinkel B-Ware

Order number: 4864-050120-B-Ware

Große Vielfalt an verschiedenen Abstrahlwinkeln ermöglicht für jede Situation eine optimale Ausleuchtung

- Zuverlässiger Betrieb durch hocheffiziente Lumileds®-LEDs mit 3-Step MacAdam-Binning
- Massives, wasserfestes, ADC12-Aluminium-Druckgussgehäuse mit Druckausgleichsventil (IP 66/IK08) und hochwertiger Pulverbeschichtung von Akzo Nobel
- ESG-Glas "ULTRA CLEAR" hochtransparentes Glas für ausgezeichnete Lichtfarbe und verbesserte Lichtausbeute
- Langlebige Industrieteile mit 10kV Überspannungsschutz
- Gebogener Montagebügel ermöglicht einfachste Montage ohne den Bügel demontieren zu müssen (frei drehbar 320°)
- Inkl. 1,5m UV-Stabiles Gummikabel (H05RN-F offene Enden)
- Austauschbare Komponenten dadurch reparaturfähig
- Nachhaltiges, reparaturfähiges Produktdesign

Power consumption in watts: 50; Net luminous flux in lumens: 6100; Lumen per watt: 122; Beam angle: 120°; protection class (IP): IP66; Input voltage: 220 - 240 V AC; Service life: approx. 50.000 h at 25°C; Color temperature in Kelvin: 5000; Color-rendering-index: CRI > 82; Inrush current in A: 0; IK protection: IK08; Lumen per watt: 122; Protection class: I; Housing colour: black; Switch cycles: > 100.000; Overvoltage protection: up to 6000 V; Input voltage span: 220-240 V AC; Warranty in years: 0; Input voltage range luminaire: 220-240 V AC; ETIM Gruppen-ID: EC001744; Dimming 0-10 V: No; Dimming 1-10 V: No; Dimming DALI: No; Dimming DMX: No; Dimming DSI: No; Dimming potentiometer (integrated): No; Dimming LineSwitch: No; Dimming manufacturer's proprietary system: No; Dimming mains voltage modulation: No; Dimming phase cut-off: No; Dimming programmable: No; Dimming RF: No; Dimming Sine Wave Reduction: No; Dimming Touch and Dim: No; Dimming Zigbee: No; Dimming with push-button: No; Dimming depending on control gear: No; No dim function: Yes; Impact strength: IK08; Dimming DALI-2: No; Dimming phase cut-on: No; Dimming GPRS: No; Pulse duration in µs: 0