DOTLUX LED Funk-Empfänger/Dimmer Fusion Technology Triac Empfänger 2,0A 1 Kanal 100 - 240V AC

Bestellnummer: 5278

- Dotlux Fusion Technology + Push AC Phasenanschnittdimmer, 1 Kanal Ausgang.
- - Zum Dimmen und Schalten von einfarbigen dimmbaren LED-Lampen oder Halogenlampen
- - Dimmart über Dip-Schalter einstellbar, Phasenabschnitt/anschnitt
- - Minimale Helligkeit kann per Taster voreingestellt werden
- - zusätzlicher, kabelgebundener 1-10V + Push Taster Steuereingang
- - Überhitzungs-/Überlastungsschutz, automatische Wiederherstellung
- - Einschaltstrom der angeschlossenen LED-Leuchten/Vorschaltgeräten darf nicht größer sein als 130A

Schutzart (IP): IP20; Einschaltstrom in A: 0; Tc Temperatur in °C: 85; Eingangsspannungsbereich: 100-240 V AC; Garantie in Jahren: 3; Eingangsspannungsbereich Leuchte: 100-240 V AC; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: nicht erforderlich; ETIM Gruppen-ID: EC002924; Pulsdauer in µs: 0; BEG Förderung: Nein
Breite: 45mm