

DOTLUX LED-Hallenflächenleuchte HALLprotect 145W 5000K DALI B-Ware

Bestellnummer: 4757-050140-B-Ware

- Besonders augenfreundlich RGO durch größere Leuchtfläche als herkömmliche Hallenstrahler, daher ideal auch für Ballsport
 - Ermüdungsfreies, flimmerfreies Licht garantiert hochwertige HD-Video-Aufnahmen
 - Ballwurfzertifiziertes Aluminiumgehäuse mit UV-stabilisierter Polycarbonat-Abdeckung
 - Montageklammern sind an der Leuchte frei positionierbar - vorhandene Befestigungspunkte an Decke und Wand können weiter genutzt werden
 - Werkseitige 5-polige Durchverdrahtung ermöglicht eine schnelle Montage
 - DALI Version ohne Phasenwahlschalter
-
- Diese LED-Leuchte ist für den Einsatz in Lebensmittelverarbeitenden Betrieben geeignet. Dadurch kann sie auch in Bereichen, welche nach dem International Featured Standard (IFS) oder British Retail Consortium (BRC) zertifiziert sind, eingesetzt werden.
 - Diese Leuchte verfügt über eine Abdeckung aus bruchfestem Polycarbonat, sowie die Möglichkeit zur ballwurfsicheren Montage und erfüllt daher die Kriterien für Ballwurfsicherheit nach DIN 18032-3:1997-04 und DIN 57710-13:1981-05.
 - Das D-Zeichen dieser Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ist eine Grundvoraussetzung für Leuchten in feuergefährdenden Stätten (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24)
 - Diese Leuchte ist flimmerfrei und daher auch für hochauflösende Fernsehaufnahmen (HD) geeignet. Zudem ist die Ausleuchtung augenschonend für Sportler und Zuschauer

Lumen pro Watt: 154; Leistungsaufnahme in Watt: 145; Lichtstrom netto in Lumen: 22350; Abstrahlwinkel: 140°; Schutzart (IP): IP65; Eingangsspannung: 220 - 240 V AC; Nutzlebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C; Farbtemperatur in Kelvin: 5000; Farbwiedergabeindex: Ra > 82; Power-Factor: 0,99; IK Schutzgrad: IK08; Lumen pro Watt: 154; Schutzklasse: I; Ballwurfsicher: Ja; Schaltzyklen: > 100.000; Food-Ready: Ja; Eingangsspannungsbereich: 220-240 V AC; Garantie in Jahren: 0; Eingangsspannungsbereich Leuchte: 220-240 V AC; Sortiment: Proline; ETIM Gruppen-ID: ECO02892; Dimmung DALI: Ja; Schlagfestigkeit: IK08