

DOTLUX LED-Hallenstrahler LIGHTSHOWerclean 150W 5000K DALI dimmbar B-Ware

Bestellnummer: 4869-050090-B-Ware

- optimierte Lichtverteilung durch blendreduzierte Linsenoptik und zusätzlich gehäuseseitiger Entblendung
- kühlrippenloses Design durch extra großes Alu-Druckgussgehäuse für ein perfektes Wärmemanagement
- für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben geeignet (HACCP)
- Abdeckung aus schlagfestem, splitterfreiem Polycarbonat IK10
- gegen starkes Strahlwasser und Hochdruck-/Dampfstrahlreinigung geschützt (IP66/IP69)
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten

Lumen pro Watt: 140; Leistungsaufnahme in Watt: 150; Lichtstrom netto in Lumen: 21000; Abstrahlwinkel: 90°; Schutzart (IP): sonstige IP66 / IP69; Eingangsspannung: 176 - 240 V AC/DC; Nutzlebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C; Farbtemperatur in Kelvin: 5000; Farbwiedergabeindex: Ra > 82; IK Schutzgrad: IK10; Lumen pro Watt: 140; Schutzklasse: I; Gehäusefarbe: weiß; Schaltzyklen: > 100.000; Food-Ready: Ja; Überspannungsschutz: bis 6000 V; Eingangsspannungsbereich: 100-240 V AC; Garantie in Jahren: 0; Eingangsspannungsbereich Leuchte: 100-240 V AC; Sortiment: Proline; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: nicht erforderlich; ETIM Gruppen-ID: EC001744; Dimmung DALI: Ja; Schlagfestigkeit: IK10