

DOTLUX LED-Hallenstrahler LIGHTSHOWERevo 110W 4000K dimmbar DALI Made in Germany B-Ware

Bestellnummer: 3642-040120-B-Ware

- + Nennstrom der LEDs liegt bei nur 38% der max. Bestromung, wodurch sich eine extrem hohe Effizienz und überdurchschnittliche Lebensdauer >100.000 h ergibt
- + Das Druckausgleichsventil verlängert die Lebensdauer der Dichtungen und verhindert Kondenswasserbildung in der Leuchte
- + Blendbegrenzung UGR typisch <25
- + 3-Step MacAdam binning garantiert eine gleichbleibende Farbtemperatur
- + Aluminiumkernplatte für perfektes Wärmemanagement
- + Hochwertiges Meanwell® Industrie-Netzteil mit 6 KV Überspannungsschutz
- + DALI dimmbar
- + Intelligentes, wartungsfreundliches Produktdesign
- + Geeignet für Zentralbatterie
- + Höchste Effizienz durch 4 mm ESG-Glas "Ultra Clear"

Leistungsaufnahme in Watt: 110; Lichtstrom netto in Lumen: 17950; Abstrahlwinkel: 120°; Schutzart (IP): IP67; Eingangsspannung: 176 - 240 V AC/DC; Nutzlebensdauer: ca. 80.000 h bei 60°C; Farbtemperatur in Kelvin: 4000; Farbwiedergabeindex: Ra > 85; Power-Factor: 0,98; Einschaltstrom in A: 0; Schutzklasse: I; Notlichttauglich: Ja; Schaltzyklen: > 160.000; Eingangsspannungsbereich: 100-305 V AC / 142-431 V DC; Garantie in Jahren: 0; Eingangsspannungsbereich Leuchte: 100-305 V AC / 142-431 V DC; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: nicht erforderlich; ETIM Gruppen-ID: EC001744; Dimmung DALI: Ja; Geeignet für Notlicht: Ja; Pulsdauer in µs: 0
Durchmesser: 380mm