

**DOTLUX LED-Hallenstrahler LIGHTSHOWERevo 135W 5000K dimmbar DALI Made in Germany B-Ware**

Bestellnummer: 3643-050120-B-Ware

- Nennstrom der LEDs liegt bei nur 38% der max. Bestromung, wodurch sich eine extrem hohe Effizienz und überdurchschnittliche Lebensdauer >100.000 h ergibt
- Das Druckausgleichsventil verlängert die Lebensdauer der Dichtungen und verhindert Kondenswasserbildung in der Leuchte
- Blendbegrenzung UGR typisch <25
- 3-Step MacAdam binning garantiert eine gleichbleibende Farbtemperatur
- Aluminiumkernplatine für perfektes Wärmemanagement
- Hochwertiges Meanwell® Industrie-Netzteil mit 6 KV Überspannungsschutz
- DALI dimmbar
- Intelligentes, wartungsfreundliches Produktdesign
- Geeignet für Zentralbatterie
- Höchste Effizienz durch 4 mm ESG-Glas "Ultra Clear"
- Das D-Zeichen dieser Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ist eine Grundvoraussetzung für Leuchten in feuergefährdenden Stätten (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24)
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten

Leistungsaufnahme in Watt: 135; Verbrauch (kWh/1000h): 135; Lichtstrom netto in Lumen: 23400; Lumen pro Watt: 173; Abstrahlwinkel: 120°; Schutzart (IP): IP67; Eingangsspannung: 176 - 240 V AC/DC; Nutzlebensdauer: ca. 80.000 h bei 60°C; Farbtemperatur in Kelvin: 5000; Netzteil: Meanwell®; Farbwiedergabeindex: Ra > 85; Power-Factor: 0,99; Einschaltstrom in A: 0; IK Schutzgrad: IK08; Besonderheit: Flimmerfrei; Lumen pro Watt: 173; Schutzklasse: I; Notlichttauglich: Ja; Brandschutz "D": Ja; Schaltzyklen: > 160.000; Material der Abdeckung: ESG-Sicherheitsglas; Eingangsspannungsbereich: 100-305 V AC / 142-431 V DC; Garantie in Jahren: 0; Werkstoff des Gehäuses: Aluminium; L/B Wert: L80/B10; Notstromtauglich: -; Stand-by Verluste: < 0,5 W; Eingangsspannungsbereich Leuchte: 100-305 V AC / 142-431 V DC; Sortiment: Highline; Geeignet für Deckenmontage: Ja; Dimmung DALI: Ja; Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6; Schlagfestigkeit: IK08; Geeignet für Notlicht: Ja; Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein; Kompatibel mit Google Assistant: Nein; Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein; IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein; Austauschbares Betriebsgerät: Ja; Notstromversorgung integriert: Nein; Dimmung DALI-2: Nein; Pulsdauer in µs: 0; Optik der Abdeckung: klar; Kabellänge: 90 cm; BEG Förderung: Ja; Farbtemperatur einstellbar: Nein; Lichtstrom einstellbar: Nein; Ausstrahlungswinkel einstellbar: Nein  
Durchmesser: 380mm