DOTLUX LED-Hallenstrahler LIGHTSHOWERevo-ball 55W 3000K gefrostete Abdeckung ballwurfsicher dimmbar DALI Made in Germany

Bestellnummer: 3641-030120FB

- Nennstrom der LEDs liegt bei nur 38% der max. Bestromung, wodurch sich eine extrem hohe Effizienz und überdurchschnittliche Lebensdauer >100.000 h ergibt
- Das Druckausgleichsventil verlängert die Lebensdauer der Dichtungen und verhindert Kondenswasserbildung in der Leuchte
- Blendbegrenzung UGR typisch <25
- 3-Step MacAdam binning garantiert eine gleichbleibende Farbtemperatur
- Aluminiumkernplatine für perfektes Wärmemanagement
- Hochwertiges Meanwell® Industrie-Netzteil mit 6 KV Überspannungsschutz
- DALI dimmbar
- Intelligentes, wartungsfreundliches Produktdesign
- Geeignet für Zentralbatterie
- Ballwurfsicher durch satiniertes 4 mm Polycarbonat

Leistungsaufnahme in Watt: 55; Lichtstrom netto in Lumen: 8400; Abstrahlwinkel: 120°; Schutzart (IP): IP67; Eingangsspannung: 176 - 240 V AC/DC; Nutzlebensdauer: ca. 80.000 h bei 60°C; Farbtemperatur in Kelvin: 3000; Frequenzbereich in Hertz: 50/60; Farbwiedergabeindex: Ra > 85; Einschaltstrom in A: 0; Schutzklasse: I; Ballwurfsicher: Ja; Schaltzyklen: > 160.000; Food-Ready: Ja; Kabellänge in m: 0,4; Eingangsspannungsbereich: 100-276 V AC / 142-431 V DC; Garantie in Jahren: 7; Eingangsspannungsbereich Leuchte: 100-276 V AC / 142-431 V DC; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: nicht erforderlich; Dimmung DALI: Ja; Pulsdauer in µs: 0; Lichtfarbe nach EN 12464-1: tageslichtweiß >5300 K
Durchmesser: 370mm