

DOTLUX LED-Leuchte DISC 45W COLORselect

Bestellnummer: 4921-DFW110

- Flexibel je nach Belieben einsetzbar: Als Decken-, Wand-, Aufbau-, oder Pendelleuchte in 3 Größen erhältlich
- Für vielfältige Einsatzzwecke individuell einstellbar dank COLORselect Technologie und dimmbares DALI 2 Netzteil
- Natürliches Farbempfinden dank des extra hohen CRI-Wertes >92
- Modernes pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse (weiß- ähnlich RAL9003) mit abgesetztem Leuchtengehäuse 55mm hoch
- Einfache und schnelle Montage über EASYbase Plattform
- Angenehmes Raumgefühl durch indirekten Lichtanteil (zuschaltbar)
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten

Leistungsaufnahme in Watt: 45; Lichtstrom netto in Lumen: 4725; Lumen pro Watt: 105; Abstrahlwinkel: 110°; Schutzart (IP): IP20; Lichtfarbe: mehrfarbig; Eingangsspannung: 176 - 240 V AC/DC; Nutzlebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C; Farbtemperatur in Kelvin: 3000/4000/5500; Farbwiedergabeindex: Ra > 92; Power-Factor: 0,97; Einschaltstrom in A: 0; IK Schutzgrad: IK05; Lumen pro Watt: 105; Schutzklasse: I; Gehäusefarbe: weiß; Blendfreiheit: UGR 21; Schaltzyklen: > 100.000; Eingangsspannungsbereich: 176-240 V AC/DC; Garantie in Jahren: 5; L80/B10: 100000; ähnlich RAL-Farbe: 9003; Improved Atmosphere Technology: Ja; Eingangsspannungsbereich Leuchte: 176-240 V AC/DC; Sortiment: Highline; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: nicht erforderlich; Lebensdauer L80/B10 bei 25°C: 100000; LED-Lebensdauer Lichtquelle L70/B50 bei 25°C: 200000; ETIM Gruppen-ID: EC002892; Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff strukturiert; Dimmung mit Push-button: Ja; Ohne Dimmfunktion: Nein; Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6; Schlagfestigkeit: IK05; Dimmung DALI-2: Ja; Lebensdauer L70/B50 bei 25°C: 200000; Lebensdauer L90/B10 bei 25°C: 50000; Pulsdauer in µs: 0; Lebensdauer L90/B50 bei 25°C: 70000; BEG Förderung: Nein; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle einer Leuchte: E; Farbtemperatur einstellbar: Nein
Durchmesser: 433mm