

DOTLUX LED-Leuchte DISCugr Ø400mm 40W COLORselect und POWERselect DALI

Numero d'ordre: 900049

- Utilisation flexible selon les besoins : disponible en tant que luminaire pour plafond, mur, montage en surface ou suspension en 3 tailles (400,600,800mm)
- Travail sans éblouissement grâce au diffuseur microprismatique UGR<19 (adapté aux postes de travail informatiques)
- Boîtier moderne en aluminium thermolaqué (noir - similaire à RAL9005) avec boîtier de luminaire étagé de 55 mm de haut
- Installation simple et rapide via la plateforme EASYbase
- Réglable individuellement pour une variété d'applications grâce à la technologie COLORselect
- Sortie réglable avec POWERselect (47W / 55W / 68W / 75W)
- Agréable sensation d'espace grâce à la lumière indirecte.
- Conception de produits durables grâce à des composants interchangeables

Lumen par watt: 105; Consommation en watts: 35-40; Flux lumineux net en lumen: 3500-4300; Indice de protection (IP): IP40; Luminous color: multicolore; Durée de vie utile: environ 50.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 3000/3500/4000; Plage de fréquence en Hertz: 50/60; Indice de rendu de couleur: CRI > 82; Lumen par watt: 105; Classe de protection: I; Couleur du boîtier: noir; Cycles de fonctionnement: > 100.000; Plage de tension d'entrée: 220-240 V AC; similaire Couleur RAL: 9005; Plage de tension d'entrée luminaire: 220-240 V AC; Variation 0-10V: Non; Variation 1-10V: Non; Variation DALI: Non; Variation DMX: Non; Variation DSI: Non; Variation par potentiomètre (intégré): Non; Variation LineSwitch: Non; Variation système propriétaire constructeur: Non; Variation modulation de tension secteur: Non; Variation par coupure de fin de phase: Non; Variation programmable: Non; Variation RF: Non; Variation Sine Wave Reduction: Non; Variation Touch and Dim: Non; Variation Zigbee: Non; Variation avec bouton-poussoir: Non; Variation en fonction de la commande: Non; Pas de variation: Non; Variation DALI-2: Oui; Variation par coupure de début de phase: Non; Variation GPRS: Non; couleur de lumière selon EN 12464-1: blanc chaud <3300 K