

DOTLUX LED-Leuchte LUNAexit Ø490mm 36W COLORselect IP44 B-Ware

Bestellnummer: 4618-199180-B-Ware

- Integriertes Einzelbatteriemodul mit automatischer Selbsttestfunktion
- 3h Leuchtdauer mit modernem LI-ION AKKU
- Schattenfreie Lichtverteilung mit sehr stabiler PMMA-Abdeckung IK07
- Konstante Lichtleistung durch großflächige Aluminiumkernplatte
- Einfachste Installation, dank durchverdrahtbarer Leuchtenanschlusßklemme
- Nachhaltiges, reparaturfähiges Produktdesign

Leistungsaufnahme in Watt: 36; Lichtstrom netto in Lumen: max.3500; Lumen pro Watt: 97; Abstrahlwinkel: 120°; Schutzart (IP): IP44; Eingangsspannung: 220 - 240 V AC; Nutzlebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C; Farbtemperatur in Kelvin: 3000/4000/5700; Farbwiedergabeindex: Ra > 82; Power-Factor: 0,9; Einschaltstrom in A: 0; IK Schutzgrad: IK07; Akkulaufzeit: 3h; Lumen pro Watt: 97; Notlichttauglich: Ja; Notlichtkomponente integriert: -; Schaltzyklen: > 100.000; Garantie in Jahren: 0; Sortiment: Proline; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: nicht erforderlich; ETIM Gruppen-ID: EC002892; Dimmung 0-10 V: Nein; Dimmung 1-10 V: Nein; Dimmung DALI: Nein; Dimmung DMX: Nein; Dimmung DSI: Nein; Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): Nein; Dimmung LineSwitch: Nein; Dimmung herstellerepezifisch: Nein; Dimmung Netzspannungsmodulation: Nein; Dimmung Phasenabschnitt: Nein; Dimmung programmierbar: Nein; Dimmung RF: Nein; Dimmung Sine Wave Reduction: Nein; Dimmung Touch and Dim: Nein; Dimmung Zigbee: Nein; Dimmung mit Push-button: Nein; Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: Nein; Ohne Dimmfunktion: Ja; Schlagfestigkeit: IK07; Geeignet für Notlicht: Ja; Notstromversorgung integriert: Ja; Dimmung DALI-2: Nein; Dimmung Phasenanschnitt: Nein; Dimmung GPRS: Nein; Pulsdauer in µs: 0
Durchmesser: 490mm