

DOTLUX LED-Leuchte LUNAsilver-sensor Ø490mm 36W COLORselect IP44-B-Ware

Bestellnummer: 4833-0FW160-B-Ware

- Dekorativer Ring aus hochwertigem gebürstetem Aluminium
- Wohlfühlatmosphäre durch indirekte Lichtanteile
- Geräuschlose Sensorfunktion
- Ein-/Ausschaltfunktion auf 100% Lichtintensität über Tageslichtsensor, danach 0% Lichtintensität
- Schattenfreie Lichtverteilung durch sehr stabile PMMA-Abdeckung IK07
- Konstante Lichtleistung durch großflächige Aluminiumkernplatte
- Einfache Installation dank durchverdrahtbarer Leuchtenklemme
- nachhaltiges, reparaturfähiges Produktdesign

Lichtstrom netto in Lumen: max.3200; Verbrauch (kWh/1000h): 36; Lumen pro Watt: 89; Leistungsaufnahme in Watt: 36; Abstrahlwinkel: 120°; Schutzart (IP): IP44; Eingangsspannung: 220 - 240 V AC; Nutzlebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C; Farbtemperatur in Kelvin: 3000/4000/5700; Netzteil: Intern; Farbwiedergabeindex: Ra > 82; Power-Factor: 0,9; IK Schutzgrad: IK07; Lumen pro Watt: 89; Notlichttauglich: Nein; Schaltzyklen: > 100.000; Material der Abdeckung: PMMA; Garantie in Jahren: 0; Werkstoff des Gehäuses: Stahl; L/B Wert: L80/B10; Notstromtauglich: -; Sortiment: Proline; ETIM Gruppen-ID: EC002892; Dimmung 0-10 V: Nein; Dimmung 1-10 V: Nein; Dimmung DALI: Nein; Dimmung DMX: Nein; Dimmung DSI: Nein; Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): Nein; Dimmung LineSwitch: Nein; Dimmung herstellerspezifisch: Nein; Dimmung Netzspannungsmodulation: Nein; Dimmung Phasenabschnitt: Nein; Dimmung programmierbar: Nein; Dimmung RF: Nein; Dimmung Sine Wave Reduction: Nein; Dimmung Touch and Dim: Nein; Dimmung Zigbee: Nein; Dimmung mit Push-button: Nein; Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: Nein; Ohne Dimmfunktion: Ja; Schlagfestigkeit: IK07; Geeignet für Notlicht: Nein; Dimmung DALI-2: Nein; Dimmung Phasenanschnitt: Nein; Dimmung GPRS: Nein; Optik der Abdeckung: gefrostet
Durchmesser: 490mm