

DOTLUX LED-Leuchteneinsatz LINEALock 1437mm 25-75W 4000K dimmbar 1-10V 90°x110° mit Notlichtbaustein

Bestellnummer: 5061-040090-NOT-B-Ware

- Blendreduzierte 90° PMMA-Linsenoptik UGR<21 (2,5-12m Lichtpunkthöhe)
- Schnellste Befestigung durch einstellbare Feder-Rastklammern
- Umweltfreundliche Weiterverwendung Ihres vorhandenen Tragschienensystems
- Eigenständiges, integriertes Kabelsystem (8 x 1,5 mm² inkl. Ladestrom Notbeleuchtung) mit Schnellsteckern
- Flexible Phasenwahl und Leistungsanpassung direkt in der Leuchte
- Lange Lebensdauer dank überdimensionierter Kühlung
- Inkl. zwei Sicherheitsfangseilen/Montagehilfe
- Inkl. Notlichtmodul mit Lithium Ionen Akku 3h 1200Lm

Anpassbare Leistung durch POWERselect:

- 13550lm@ 75W
- 11850lm@ 65W
- 10200lm@ 55W
- 8650lm@ 45W
- 7850lm@ 40W
- 6750lm@ 35W
- 5850lm@ 30W
- 4800lm@ 25W

Leistungsaufnahme in Watt: 25-75; Lichtstrom netto in Lumen: 13550; Lumen pro Watt: 196-180; Abstrahlwinkel: 90° x 110°; Schutzart (IP): IP40; Lichtfarbe: weiß; Eingangsspannung: 186 - 240 AC/DC; Nutzlebensdauer: ca. 100.000 h bei 25°C; Leuchtenlichtstrom netto Notbetrieb in Lumen: 1200; Farbtemperatur in Kelvin: 4000; Farbwiedergabeindex: Ra > 83; Power-Factor: 0,95; Einschaltstrom in A: 0; IK Schutzgrad: IK06; Akkulaufzeit: 3h; Lumen pro Watt: 196-180; Gehäusefarbe: weiß; Schaltzyklen: > 100.000; Garantie in Jahren: 0; L80/B10: 100000; Leistung Notbetrieb in W: 6,5; Sortiment: Proline; Lebensdauer L80/B10 bei 25°C: 100000; LED-Lebensdauer Lichtquelle L70/B50 bei 25°C: 200000; Dimmung 1-10 V: Ja; Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6; Schlagfestigkeit: IK06; Lebensdauer L70/B50 bei 25°C: 200000; Lebensdauer L90/B10 bei 25°C: 50000; Pulsdauer in µs: 0; Lebensdauer L90/B50 bei 25°C: 0; BEG Förderung: Ja; Farbtemperatur einstellbar: Nein
Breite: 67mm