DOTLUX LED-Leuchteneinsatz LINEAselect 1437mm 25-75W 4000K dimmbar 1-10V 60°

Numero d'ordre: 3292-240060-B-Ware

- Fixations rapides pour toutes les connexions.
- Rail de montage sans outil avec câblage traversant intégré.
- Insertion d'un luminaire avec sélection flexible de la phase et réglage de la puissance.
- Transmission optimisée de la lentille diffusante
- Module LED auto-refroidissant
- Efficacité lumineuse élevée grâce à la conception optimisée du profil.
- Unités d'éclairage facilement remplaçables avec un excellent rapport qualité-prix.
- Longue durée de vie grâce à un système de refroidissement surdimensionné
- Convient à la batterie centrale

Flux lumineux net en lumen: max. 11680; Lumen par watt: max. 160; Consommation en watts: 25-75; Angle de rayonnement: 60°; Indice de protection (IP): IP40; Tension d'entrée: 176 - 240 V AC/DC; Durée de vie utile: environ 50.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 4000; Plage de fréquence en Hertz: 50/60; Bloc d'alimentation: Intégré; Indice de rendu de couleur: CRI > 83; Power Factor (facteur de puissance): 0,95; Lumen par watt: max. 160; Classe de protection: I; Convient pour l'éclairage de secours: Oui; Protection incendie "D": Oui; Cycles de fonctionnement: > 100.000; Matériau de la couverture: PMMA; Garantie en années: 0; Convient pour l'alimentation de secours: -; Assortiment: Proline; ETIM Gruppen-ID: EC002892; Variation 1-10V: Oui; Convient pour l'éclairage d'urgence: Oui; couleur de lumière selon EN 12464-1: blanc neutre 3300 à 5300 K