

DOTLUX LED-Leuchteneinsatz LINEAselect 1437mm 42-72W 4000K dimmbar DALI 180°

Bestellnummer: 3293-040180-DALI

- Schnellverschlüsse für alle Verbindungen
- Werkzeuglos montierbare Tragschiene mit integrierter Durchverdrahtung
- Leuchteneinsatz mit flexibler Phasenwahl und Leistungsanpassung
- Optimierter Transmissionsgrad der Streuscheibe
- Perfekte Kühlung des LED-Moduls dank Alu-Kernplatine
- Hohe Lichtausbeute dank optimiertem Profildesign
- Einfach austauschbare Lichteinheiten mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis
- Lange Lebensdauer dank überdimensionierter Kühlung
- Geeignet für Zentralbatterie
- Das D-Zeichen dieser Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ist eine Grundvoraussetzung für Leuchten in feuergefährdenden Stätten (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24)

Leistungsaufnahme in Watt: 42-72; Verbrauch (kWh/1000h): 42-72; Lichtstrom netto in Lumen: 9200; Abstrahlwinkel: 180°; Schutzart (IP): IP40; Eingangsspannung: 176 - 240 V AC/DC; Nutzlebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C; Farbtemperatur in Kelvin: 4000; Netzteil: Integriert; Farbwiedergabeindex: Ra > 83; Gehäusefarbe: weiß; Brandschutz "D": Ja; Schaltzyklen: > 100.000; Material der Abdeckung: Polycarbonat PC; Garantie in Jahren: 7; L/B Wert: L80/B10; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: nicht erforderlich; ETIM Gruppen-ID: ECO02892; Dimmung DALI: Ja
Breite: 65mm